

ACTIVE CONTROL MONITOR M 52

M 52 **550,00** Active Control Monitor, 1 via, ingresso bilanciato con trasformatore, color grigio

DIGITAL ACTIVE CONTROL MONITOR M 52 D

M 52 D **770,00** Digital Active Control Monitor, 1 via, ingresso analogico/digitale, AES/EBU e S/P-DIF, convertitore a 24 Bit, frequenza di campionamento 32 - 96 kHz, analogico bilanciato con trasformatore, color grigio

P 110 N Bianco **520,00** Near-Field Monitor, passivo, 2 vie, 80 W RMS, 8 Ohm, color bianco

P 110 N Grigio **465,00** Near-Field Monitor, passivo, 2 vie, 80 W RMS, 8 Ohm, color grigio

P 110 N Silver **520,00** Near-Field Monitor, passivo, 2 vie, 80 W RMS, 8 Ohm, color silver

ACTIVE NEAR-FIELD MONITOR 2 VIE P 100

O 110 Elektsym G **810,00** Active Near-Field Monitor, attivo, 2 vie, ingresso bilanciato elettronicamente, color grigio

O 110 Elektsym S **870,00** Active Near-Field Monitor, attivo, 2 vie, ingresso bilanciato elettronicamente, color silver

O 110 Elektsym W **870,00** Active Near-Field Monitor, attivo, 2 vie, ingresso bilanciato elettronicamente, color bianco

O 110 Trafosym G **870,00** Active Near-Field Monitor, attivo, 2 vie, ingresso bilanciato con trasformatore, color grigio

O 110 Trafosym S **925,00** Active Near-Field Monitor, attivo, 2 vie, ingresso bilanciato con trasformatore, color silver

O 110 Trafosym W **925,00** Active Near-Field Monitor, attivo, 2 vie, ingresso bilanciato con trasformatore, color bianco

DIGITAL ACTIVE NEAR-FIELD MONITOR 2 VIE O 110 D

O 110 D 96 kHz G **1.050,00** Digital Active Near-Field Monitor, attivo, 2 vie, ingresso analogico bilanciato/digitale, AES/EBU e S/P-DIF, convertitore a 24 Bit, frequenza di campionamento 32 - 96 kHz, color grigio

O 110 D 96 kHz S **1.100,00** Digital Active Near-Field Monitor, attivo, 2 vie, ingresso analogico bilanciato/digitale, AES/EBU e S/P-DIF, convertitore a 24 Bit, frequenza di campionamento 32 - 96 kHz, color silver

O 110 D 96 kHz W **1.100,00** Digital Active Near-Field Monitor, attivo, 2 vie, ingresso analogico bilanciato/digitale, AES/EBU e S/P-DIF, convertitore a 24 Bit, frequenza di campionamento 32 - 96 kHz, color bianco

ACTIVE NEAR-FIELD MONITOR 3 VIE O 300

O 300 Left G **1.910,00** Active Near-Field Monitor, attivo, 3 vie, ingresso bilanciato elettronicamente, color grigio, diffusore sinistro

O 300 Left S **1.970,00** Active Near-Field Monitor, attivo, 3 vie, ingresso bilanciato elettronicamente, color silver, diffusore sinistro

O 300 Left W **1.970,00** Active Near-Field Monitor, attivo, 3 vie, ingresso bilanciato elettronicamente, color bianco, diffusore sinistro

O 300 Right G **1.910,00** Active Near-Field Monitor, attivo, 3 vie, ingresso bilanciato elettronicamente, color grigio, diffusore destro

O 300 Right S **1.970,00** Active Near-Field Monitor, attivo, 3 vie, ingresso bilanciato elettronicamente, color silver, diffusore destro

DIGITAL ACTIVE NEAR-FIELD MONITOR 2 VIE O 410 D

O 300 Right W **1.970,00** Active Near-Field Monitor, attivo, 3 vie, ingresso bilanciato elettronicamente, color bianco, diffusore destro

O 300 D Left 96 kHz G **2.200,00** Digital Active Near-Field Monitor, 3 vie, ingresso analogico bilanciato/digitale, AES/EBU e S/P-DIF, convertitore a 24 Bit, frequenza di campionamento 32 - 96 kHz, color grigio, diffusore sinistro

O 300 D Left 96 kHz S **2.260,00** Digital Active Near-Field Monitor, 3 vie, ingresso analogico bilanciato/digitale, AES/EBU e S/P-DIF, convertitore a 24 Bit, frequenza di campionamento 32 - 96 kHz, color silver, diffusore sinistro

O 300 D Left 96 kHz W **2.260,00** Digital Active Near-Field Monitor, 3 vie, ingresso analogico bilanciato/digitale, AES/EBU e S/P-DIF, convertitore a 24 Bit, frequenza di campionamento 32 - 96 kHz, color bianco, diffusore sinistro

Articolo	Listino €	Descrizione	K + H
O 300 D Right 96 kHz G	2.200,00	Digital Active Near-Field Monitor, 3 vie, ingresso analogico bilanciato/digitale, AES/EBU e S/P-DIF, convertitore a 24 Bit, frequenza di campionamento 32 - 96 kHz, color grigio, diffusore destro	
O 300 D Right 96 kHz S	2.260,00	Digital Active Near-Field Monitor, 3 vie, ingresso analogico bilanciato/digitale, AES/EBU e S/P-DIF, convertitore a 24 Bit, frequenza di campionamento 32 - 96 kHz, color silver, diffusore destro	
O 300 D Right 96 kHz W	2.260,00	Digital Active Near-Field Monitor, 3 vie, ingresso analogico bilanciato/digitale, AES/EBU e S/P-DIF, convertitore a 24 Bit, frequenza di campionamento 32 - 96 kHz, color bianco, diffusore destro	

DIGITAL ACTIVE NEAR-FIELD MONITOR 2 VIE 0 300 D

O 410 G	4.050,00	Digital Active Near-Field Monitor, 3 vie, ingresso analogico bilanciato/digitale, AES/EBU e S/P-DIF, convertitore 16...24 Bit, frequenza di campionamento 20...216 kHz, color grigio	
O 410 S	4.050,00	Digital Active Near-Field Monitor, 3 vie, ingresso analogico bilanciato/digitale, AES/EBU e S/P-DIF, convertitore 16...24 Bit, frequenza di campionamento 20...216 kHz, color silver	

DIGITAL ACTIVE NEAR-FIELD MONITOR 3 VIE 0 500

O 500 C 48kHz G	9.260,00	Digital Active Main Monitor, 3 vie, ingresso analogico bilanciato/digitale, AES/EBU e S/P-DIF, convertitore a 24 Bit, frequenza di campionamento 44,1 - 48 kHz, color grigio	
-----------------	-----------------	--	--

ACTIVE STUDIO SUBWOOFER 0 800

O 800 Sub G	1.740,00	Active Studio Subwoofer, 3 ingressi con bass-management-system, color grigio	
-------------	-----------------	--	--

ACTIVE STUDIO SUBWOOFER CON CON 7,1 BASS MANAGEMENT

O 810 G	2.310,00	Subwoofer attivo con Bass Management per la gestione di sistemi 7.1, Potenza 160 W RMS, 1 woofer da 10", color grigio.	
O 810 S	2.310,00	Subwoofer attivo con Bass Management per la gestione di sistemi 7.1, Potenza 160 W RMS, 1 woofer da 10", color silver.	
O 870 G	3.470,00	Subwoofer attivo con Bass Management per la gestione di sistemi 7.1, Potenza 2 x 160 W RMS, 2 woofer da 10", color grigio.	
O 870 S	3.470,00	Subwoofer attivo con Bass Management per la gestione di sistemi 7.1, Potenza 2 x 160 W RMS, 2 woofer da 10", color silver.	

AMPLIFICATORI DI POTENZA

KPA 2220	4.340,00	Finale di potenza 3000+3000 W su 2 Ohm, 2200+2200 W su 4 Ohm, 1100+1100 w su 8 Ohm, 6000 W a ponte su 4 Ohm, 4400 W a ponte sui 8 Ohm, 2200 W a ponte su 16 Ohm	
KPA 2290	5.290,00	Finale di potenza 4500+4500 W su 2 Ohm, 2900+2900 W su 4 Ohm, 1450+1450 w su 8 Ohm, 9000 W a ponte su 4 Ohm, 5800 W a ponte sui 8 Ohm, 2900 W a ponte su 16 Ohm	
KPA 2400	6.370,00	Finale di potenza 6000+6000 W su 2 Ohm, 4000+4000 W su 4 Ohm, 2000+2000 w su 8 Ohm, 12000 W a ponte su 4 Ohm, 8000 W a ponte sui 8 Ohm, 4000 W a ponte su 16 Ohm	
KPA 2220 P	5.060,00	Finale di potenza 3000+3000 W su 2 Ohm, 2200+2200 W su 4 Ohm, 1100+1100 w su 8 Ohm, 6000 W a ponte su 4 Ohm, 4400 W a ponte sui 8 Ohm, 2200 W a ponte su 16 Ohm, processore DSP	
KPA 2290 P	6.010,00	Finale di potenza 4500+4500 W su 2 Ohm, 2900+2900 W su 4 Ohm, 1450+1450 w su 8 Ohm, 9000 W a ponte su 4 Ohm, 5800 W a ponte sui 8 Ohm, 2900 W a ponte su 16 Ohm, processore DSP	
KPA 2400 P	7.090,00	Finale di potenza 6000+6000 W su 2 Ohm, 4000+4000 W su 4 Ohm, 2000+2000 w su 8 Ohm, 12000 W a ponte su 4 Ohm, 8000 W a ponte sui 8 Ohm, 4000 W a ponte su 16 Ohm, processore DSP	
KPA 2220 up to KPA 2290	1.050,00	Kit per upgradare il KPA 2220 a KPA 2290	
KPA 2290 up to KPA 2400	1.160,00	Kit per upgradare il KPA 2290 a KPA 2400	

PASSIVE STUDIO SUBWOOFER 0 900 P

O 900 Sub G	2.315,00	Passive Studio Subwoofer, color grigio (necessita di un finale PRO A 2000)	
-------------	-----------------	--	--

DIFFUSORE ATTIVO PORTATILE PAS 120

CDP3	232,00	Lettore CD-MP3 per PAS 100	
------	---------------	----------------------------	--

Articolo	Listino €	Descrizione	K + H
FMK 100	20,00	Staffa per il montaggio di un ricevitore Sennheiser FreePort nel diffusore PAS 100	
LRH 100	60,00	Rain cover per diffusore PAS 100	
PAS 100	810,00	Diffusore attivo portatile con accumulatori ricaricabili, biamplificato 50 W RMS bassi e 20 W RMS alti, Max SPL 118 dB, dispersione 90° x 40°, Risposta in frequenza 75 - 18.000 Hz. foro per stativo da 35 mm. Mixer 4 canali integrato di cui 2 canali dedicati per ricevitore Sennheiser Evolution G2 EM 100/300/500), Equalizzatore +/- 6 dB a 200 Hz, 2000 Hz e 8000 Hz. Autonomia con batteria interna circa 8 ore circa, dimensioni 45,1 x 26,6 x 32,3 mm. Peso 12 kg. Colore grigio.	
PC 100	81,00	Copertura per PAS 100	
TB 100	152,00	Trolley con borsa per diffusore PAS 100	

SISTEMA DI DISTRIBUZIONE FINO A 16 CANALI AUDIO SU CAVO CAT 5

K8-AO8	990,00	Trasmettitore per 8 canali, ingressi analogici bilanciati con connettori Combo XLR-Jack, Conversione 24 Bit. Frequenza di campionamento 48 KHz. Latenza AD-DA: 0,5mS. Gamma dinamica 110 dB(A)
K8-AI8	990,00	Ricevitore per 8 canali, ingressi analogici bilanciati con connettori Combo XLR-Jack, Conversione 24 Bit. Frequenza di campionamento 48 KHz. Latenza AD-DA: 0,5mS. Gamma dinamica 110 dB(A)
K8 AO2	620,00	Ricevitore analogico a 2 canali
K8 MI 8	1.220,00	Trasmettitore 8 canali per ingressi microfonici
K8 ESB	1.270,00	Permette la conversione di 8/16 segnali Ethersound in standard K8
K8 AESO 16	1.270,00	Trasmettitore per 16 canali, ingressi AES3, Conversione 24 Bit. Frequenza di campionamento 48 KHz. Latenza AD-DA: 0,5mS. Gamma dinamica 110 dB(A)
K8 AESI 16	1.270,00	Ricevitore per 16 canali, ingressi aAES3, Conversione 24 Bit. Frequenza di campionamento 48 KHz. Latenza AD-DA: 0,5mS. Gamma dinamica 110 dB(A)
K8-485	185,00	Cavo di programmazione USB-485

PICCOLI DIFFUSORI PER INSTALLAZIONE

CMS 62T W	145,00	Diffusore da incasso 2 vie con woofer da 6"
SMS 52T B	135,00	Diffusore compatto 2 vie con woofer da 5"
SMS 62T B	145,00	Diffusore compatto 2 vie con woofer da 6"

DIFFUSORI ATTIVI PER INSTALLAZIONE COMPATIBILI CON SISTEMA K8

IS 122 SP 50 x 40	4.340,00	Diffusore Attivo 500 W RMS, 2 vie con woofer da 12" e driver a compressione da 1", compatibile con sistema di distribuzione audio K8, dimensioni 594 x 377 (front), 182 (rear) x 416 (deep) mm, peso 37 kg. dispersione 50° x 40°
IS 122 SP 80 x 50	4.340,00	Diffusore Attivo 500 W RMS, 2 vie con woofer da 12" e driver a compressione da 1", compatibile con sistema di distribuzione audio K8, dimensioni 594 x 377 (front), 182 (rear) x 416 (deep) mm, peso 37 kg. dispersione 80° x 50°
IS 123 SP 50 x 40	4.980,00	Diffusore Attivo 800 W RMS, 3 vie con woofer da 12" e dual concentric driver a compressione da 2" per i medi e da 1" per gli alti, compatibile con sistema di distribuzione audio K8, dimensioni 724 x 377 (front), 182 (rear) x 416 (deep) mm, peso 42 kg. dispersione 50° x 40°
IS 123 SP 80 x 50	4.980,00	Diffusore Attivo 800 W RMS, 3 vie con woofer da 12" e dual concentric driver a compressione da 2" per i medi e da 1" per gli alti, compatibile con sistema di distribuzione audio K8, dimensioni 724 x 377 (front), 182 (rear) x 416 (deep) mm, peso 42 kg. dispersione 80° x 50°
IS 153 SP 50 x 40	6.590,00	Diffusore Attivo 800 W RMS, 3 vie con woofer da 15" e dual concentric driver a compressione da 2" per i medi e da 1" per gli alti, compatibile con sistema di distribuzione audio K8, dimensioni 774 x 437 (front), 182 (rear) x 502 (deep) mm, peso 46 kg. dispersione 50° x 40°
IS 153 SP 80 x 50	6.590,00	Diffusore Attivo 800 W RMS, 3 vie con woofer da 15" e dual concentric driver a compressione da 2" per i medi e da 1" per gli alti, compatibile con sistema di distribuzione audio K8, dimensioni 774 x 437 (front), 182 (rear) x 502 (deep) mm, peso 46 kg. dispersione 80° x 50°

DIFFUSORI PASSIVI PER INSTALLAZIONE (solo per sistemi biamplificati)

Articolo	Listino €	Descrizione	K + H
IS 122 X 50 x 40	2.030,00	Diffusore Passivo 500 W RMS, impedenza 4 Ohm, 2 vie con woofer da 12" e driver a compressione da 1", dimensioni 594 x 377 (front), 182 (rear) x 416 (deep) mm, peso 37 kg. dispersione 50° x 40°	
IS 122 X 80 x 50	2.030,00	Diffusore Passivo 500 W RMS, impedenza 4 Ohm, 2 vie con woofer da 12" e driver a compressione da 1", dimensioni 594 x 377 (front), 182 (rear) x 416 (deep) mm, peso 37 kg. dispersione 80° x 50°	
IS 123 X 50 x 40	2.660,00	Diffusore Passivo 800 W RMS, impedenza 4 Ohm, 3 vie con woofer da 12" e dual concentric driver a compressione da 2 " per i medi e da 1" per gli alti, dimensioni 724 x 377 (front), 182 (rear) x 416 (deep) mm, peso 42 kg. dispersione 50° x 40°	
IS 123 X 80 x 50	2.660,00	Diffusore Passivo 800 W RMS, impedenza 4 Ohm, 3 vie con woofer da 12" e dual concentric driver a compressione da 2 " per i medi e da 1" per gli alti, dimensioni 724 x 377 (front), 182 (rear) x 416 (deep) mm, peso 42 kg. dispersione 80° x 50°	
IS 153 X 80 x 50	3.130,00	Diffusore Passivo 800 W RMS, Impedenza 4 Ohm, 3 vie con woofer da 15" e dual concentric driver a compressione da 2 " per i medi e da 1" per gli alti, dimensioni 774 x 437 (front), 182 (rear) x 502 (deep) mm, peso 46 kg. dispersione 80° x 50°	
IS 153 X50 x 40	3.130,00	Diffusore Passivo 800 W RMS, Impedenza 4 Ohm, 3 vie con woofer da 15" e dual concentric driver a compressione da 2 " per i medi e da 1" per gli alti, dimensioni 774 x 437 (front), 182 (rear) x 502 (deep) mm, peso 46 kg. dispersione 50° x 40°	

DIFFUSORI PROFESSIONALI PRO X

IS 122 B 50 x 40	1.790,00	Diffusore Passivo per biamplificazione 500 W RMS, impedenza LF 4 Ohm, HF 16 Ohm, 2 vie con woofer da 12" e driver a compressione da 1", dimensioni 594 x 377 (front), 182 (rear) x 416 (deep) mm, peso 37 kg. dispersione 50° x 40°	
IS 122 B 80 x 50	1.790,00	Diffusore Passivo per biamplificazione 500 W RMS, impedenza LF 4 Ohm, HF 16 Ohm, 2 vie con woofer da 12" e driver a compressione da 1", dimensioni 594 x 377 (front), 182 (rear) x 416 (deep) mm, peso 37 kg. dispersione 80° x 50°	
IS 123 B 50 x 40	2.430,00	Diffusore Passivo per biamplificazione 800 W RMS, impedenza LF 4 Ohm, HF 16 Ohm, 3 vie con woofer da 12" e dual concentric driver a compressione da 2 " per i medi e da 1" per gli alti, dimensioni 724 x 377 (front), 182 (rear) x 416 (deep) mm, peso 42 kg	
IS 123 B 80 x 50	2.430,00	Diffusore Passivo per biamplificazione 800 W RMS, impedenza LF 4 Ohm, HF 16 Ohm, 3 vie con woofer da 12" e dual concentric driver a compressione da 2 " per i medi e da 1" per gli alti, dimensioni 724 x 377 (front), 182 (rear) x 416 (deep) mm, peso 42 kg	
IS 153 B 50 x 40	2.890,00	Diffusore Passivo per biamplificazione 800 W RMS, impedenza LF 4 Ohm, HF 16 Ohm, 3 vie con woofer da 15" e dual concentric driver a compressione da 2 " per i medi e da 1" per gli alti, dimensioni 774 x 437 (front), 182 (rear) x 502 (deep) mm, peso 46 k	
IS 153 B 80 x 50	2.890,00	Diffusore Passivo per biamplificazione 800 W RMS, impedenza LF 4 Ohm, HF 16 Ohm, 3 vie con woofer da 15" e dual concentric driver a compressione da 2 " per i medi e da 1" per gli alti, dimensioni 774 x 437 (front), 182 (rear) x 502 (deep) mm, peso 46 k	
PRO X 12-60 Gitter G	2.900,00	Diffusore PA con dispersione 60° x 40°, cabinet in multistrato da 18 mm, 3 vie, woofer da 12" e driver al neodimio coassiale da 2"/1", potenza 450 W RMS, 800 W musicali, 8 Ohm, Sensibilità 1m/1W 97 dB/SPL, Max SPL 132 dB, connettori speakon In/Out, dimensioni 690 x 376 x 415 mm, peso 38 kg. Colore grigio, griglia in metallo.	
PRO X 12-60 Schaum G	2.900,00	Diffusore PA con dispersione 60° x 40°, cabinet in multistrato da 18 mm, 3 vie, woofer da 12" e driver al neodimio coassiale da 2"/1", potenza 450 W RMS, 800 W musicali, 8 Ohm, Sensibilità 1m/1W 97 dB/SPL, Max SPL 132 dB, connettori speakon In/Out, dimensioni 690 x 376 x 415 mm, peso 38 kg. Colore grigio, frontale in materiale acusticamente trasparente.	
PRO X 12-80 Schaum G	1.970,00	Diffusore PA con dispersione 80° x 40°, cabinet in multistrato da 18 mm, 2 vie, woofer da 12" e driver al neodimio da 1", potenza 400 W RMS, 750 W musicali, 8 Ohm, Sensibilità 1m/1W 96 dB/SPL, Max SPL 128 dB, connettori speakon In/Out, dimensioni 600 x 376 x 370 mm, peso 29 kg. Colore grigio, frontale in materiale acusticamente trasparente.	
PRO X 15 Gitter G	3.470,00	Diffusore PA con dispersione 45° x 45°, cabinet in multistrato da 18 mm, 2 vie, woofer da 15" e driver al neodimio coassiale da 2"/1", potenza 650 W RMS, 1500 W musicali, 8 Ohm, Sensibilità 1m/1W 100 dB/SPL, Max SPL 135 dB, connettori speakon In/Out, dimensioni 600 x 376 x 370 mm, peso 48 kg. Colore grigio, griglia in metallo.	

Articolo	Listino €	Descrizione	K + H
PRO X 15 Schaum G	3.470,00	Diffusore PA con dispersione 45° x 45°, cabinet in multistrato da 18 mm, 2 vie, woofer da 15" e driver al neodimio coassiale da 2"/1", potenza 650 W RMS, 1500 W musicali, 8 Ohm, Sensibilità 1m/1W 100 dB/SPL, Max SPL 135 dB, connettori speakon In/Out, dimensioni 600 x 376 x 370 mm, peso 48 kg. Colore grigio, frontale in materiale acusticamente trasparente.	
PRO X 6-H G	925,00	Diffusore PA a tensione costante 100 V con dispersione 90° x 60°, Potenza selezionabile 120 W - 60 W, impedenza 83,3/166 Ohm, Sensibilità 1m/1W 91 dB/SPL, Max SPL 121 dB, 2 vie, woofer da 6,5" e driver da 1", cabinet in multistrato da 12 mm, griglia in metallo, dimensioni 388 x 201 x 225 mm, peso 10,5 kg. Colore grigio.	
PRO X 6-H W	1.010,00	Diffusore PA a tensione costante 100 V con dispersione 90° x 60°, Potenza selezionabile 120 W - 60 W, impedenza 83,3/166 Ohm, Sensibilità 1m/1W 91 dB/SPL, Max SPL 121 dB, 2 vie, woofer da 6,5" e driver da 1", cabinet in multistrato da 12 mm, griglia in metallo, dimensioni 388 x 201 x 225 mm, peso 10,5 kg. Colore bianco.	
PRO X 6-N Gitter G	845,00	Diffusore PA con dispersione 90° x 60°, cabinet in multistrato da 12 mm, 2 vie, woofer da 6,5" e driver da 1", potenza 120 W RMS, 450 W musicali, 16 Ohm, Sensibilità 1m/1W 92 dB/SPL, Max SPL 122 dB, connettori speakon In/Out, dimensioni 388 x 201 x 225 mm, peso 8,3 kg. Colore grigio, griglia in metallo	
PRO X 6-N Gitter W	905,00	Diffusore PA con dispersione 90° x 60°, cabinet in multistrato da 12 mm, 2 vie, woofer da 6,5" e driver da 1", potenza 120 W RMS, 450 W musicali, 16 Ohm, Sensibilità 1m/1W 92 dB/SPL, Max SPL 122 dB, connettori speakon In/Out, dimensioni 388 x 201 x 225 mm, peso 8,3 kg. Colore bianco, griglia in metallo	
PRO X SUB L Gitter G	2.780,00	Subwoofer da PA con cabinet in multistrato da 18 mm, 2 woofer da 15", potenza 1500 W RMS, 7000 W musicali, 4 Ohm, Sensibilità 1m/1W 98 dB/SPL, Max SPL 135 dB, connettori speakon In/Out, dimensioni 827 x 430 x 725 mm, peso 64 kg. Colore grigio, griglia in metallo.	
PRO X SUB L Schaum G	2.780,00	Subwoofer da PA con cabinet in multistrato da 18 mm, 2 woofer da 15", potenza 1500 W RMS, 7000 W musicali, 4 Ohm, Sensibilità 1m/1W 98 dB/SPL, Max SPL 135 dB, connettori speakon In/Out, dimensioni 827 x 430 x 725 mm, peso 64 kg. Colore grigio, frontale in materiale acusticamente trasparente.	
PRO X SUB S Gitter G	1.505,00	Subwoofer da PA con cabinet in multistrato da 18 mm, woofer da 12", potenza 450 W RMS, 1000 W musicali, 8 Ohm, Sensibilità 1m/1W 92 dB/SPL, Max SPL 125 dB, 3 connettori speakon, dimensioni 440 x 376 x 620 mm, peso 30 kg. Colore grigio, griglia in metallo.	

ELETRONICHE

PRO C 28 230V	3.820,00	FIR Controller digitale per K+H PA/Studio Monitor
PRO M 1012 230V	4.395,00	Monitor Management System
RC 1012	70,00	Controllo remoto per PRO M 1012
RC 55	70,00	Controllo remoto per PRO C28 e O 500 C
WRC 1012	695,00	Controllo remoto via cavo per M 1012

DIFFUSORI A COLONNA

CLS-2TR40-W	205,00	Diffusore a colonna 40 W /100V con 4 altoparlanti da 2", color bianco
CLS-2TR50-W	230,00	Diffusore a colonna 50 W /100V con 6 altoparlanti da 2", color bianco
CLS-2TR60-W	255,00	Diffusore a colonna 60 W /100V con 8 altoparlanti da 2", color bianco
CLS-2TR70-W	290,00	Diffusore a colonna 70 W /100V con 10 altoparlanti da 2", color bianco
CLS-3TR35-W	205,00	Diffusore a colonna 35 W /100V con 2 altoparlanti da 3", color bianco
CLS-3TR65-W	250,00	Diffusore a colonna 65 W /100V con 4 altoparlanti da 3", color bianco
CLS-3TR95-W	295,00	Diffusore a colonna 95 W /100V con 6 altoparlanti da 3", color bianco

ACCESSORI

CL 4	81,00	Staffa per montaggio a cluster per PRO X 6, color nero
CL 4 W	81,00	Staffa per montaggio a cluster per PRO X 6, color bianco
CL 80	105,00	Staffa per montaggio a cluster per PRO X 12/80 - 12/60 - 15 - SUB L, color nero
CMK 5	232,00	Cavo 5 mt. Per controller Multicore
DOLLY x SUB L	232,00	Borsa per trasporto subwoofer PRO X SUB L color nero

Articolo	Listino €	Descrizione	K + H
FIT 10	50,00	Attacco per Cargo Truck	
FIT 5	24,00	attacco piccolo per sistemi ANCRA	
GO 300 Black	70,00	Griglia metallica per diffusore O 300/ O 300 D color nero	
GO 500	232,00	Griglia metallica per diffusore O 500 C color nero	
KG 30	81,00	Supporto snodato per P 110, O 110, O 110D color nero	
KG 30 W	81,00	Supporto snodato per P 110, O 110, O 110D color bianco	
LH 11	35,00	Staffa da tavolo per M 52/ M 52D, color nero	
LH 12	270,00	Staffa color nero per PRO X 12/60, color nero	
LH 15	290,00	Staffa color nero per PRO X 15, color nero	
LH 2	24,00	Staffa per diffusori a colonna TSA e TXA	
LH 25	58,00	Staffa color nero per O 300D	
LH 25 W	58,00	Staffa color bianco per O 300D	
LH 26	58,00	Staffa color nero per O 200	
LH 26 W	58,00	Staffa color bianco per O 200	
LH 27	58,00	Supporto scon snodo color nero	
LH 27 W	58,00	Supporto scon snodo color bianco	
LH 28	58,00	Staffa per diffusori con foro 35 mm colore nero	
LH 28 W	58,00	Staffa per diffusori con foro 35 mm colore bianco	
LH 29	105,00	adattatore TV per stativi luci color silver	
LH 30	35,00	Adattatore da filettatura M 6 a 3/8"	
LH 31	47,00	Staffa a L per O110, O 110D, O 110P color nero	
LH 31 W	58,00	Staffa a L per O110, O 110D, O 110P color bianco	
LH 32	47,00	Staffa snodata per fissaggio a muro color nero	
LH 32 W	47,00	Staffa snodata per fissaggio a muro color bianco	
LH 33	35,00	Accessori per inclinare di 15° i diffusori con foro da 35 mm, color nero	
LH 34	58,00	Staffa per O 400	
LH 35	70,00	Staffa per O 500	
LH 36	116,00	Adattatore per correggere l'inclinazione delle O 400 e O 500	
LH 37	81,00	Adattatore da stativo per O 500, PRO X 12/60 - 12/80 - 15	
LH 38	58,00	Staffa per il montaggio a soffitto delle O 110, O 110D, O 110P color nero	
LH 38 W	58,00	Staffa per il montaggio a soffitto delle O 110, O 110D, O 110P color bianco	
LH 41	121,00	Piastra di fissaggio per O410/O300	
LH 42	590,00	Sistema di pontaggio a soffitto per O410	
LH 43	130,00	Piastra di fissaggio	
LH 46	331,00	Adattatore per montaggio a soffitto	
LH 47	35,00	Adattatore	
LH 48	21,00	Adattatore per stativo	
LH 51	58,00	Staffa per TLP 51	
LH 6	35,00	Staffa per montaggio a muro ad angolo delle colonne TSA e TXA	
LH 7	35,00	Adattatore per stativo da 1/2" a M8	

Articolo	Listino €	Descrizione	K + H
LH 8	35,00	Adattatore per stativo da 1/2" a 3/8"	
LH 80	197,00	Staffa color nero per PRO X 12/80	
LH45	150,00	Piastra di fissaggio a "L" per muro	
LRH SUB L	220,00	Rain cover per PRO X SUB L	
LRH X 12 / 60	162,00	Rain cover per PRO X 12/60	
LRH X 12 / 80	151,00	Rain cover per PRO X 12/80	
LRH X 15	186,00	Rain cover per PRO X 15	
LRH X 6	58,00	Rain cover per PRO X 6	
MA 19	116,00	Montaggio rack 19" per 2 M 52/M52D	