

LISTINO SENNHEISER CONFERENCE SYSTEM

Exhibo S.p.A. - Luglio 2010 - IVA esclusa



Articolo	Listino €	Descrizione
Conference System Digitale Wireless - WiCOS -		
ACCESS POINT		
WiCOS AP	3.518,00	Unità Access Point Digitale Wireless. Trasmissione dati criptati a 128 bit programmabili e frequenza di lavoro 2,4 e 5 GHz, protocollo Wi-Fi 802.11a/g. Completamente IMMUNE a interferenze Wi-Fi, GSM, DECT, Bluetooth, VHF e UHF. Webserver interno, indirizzo IP statico o dinamico. 1 porta rete per PC. 2 montanti con connettore RJ45 per interfacciare il conference system WiCOS al conference system SDC 8200. Montaggio a parete, soffitto o stativo. Alimentazione 24Vdc tramite alimentatore WiCOS NT-AP o SDC 8200 CU o SDC 8200 CU-M. Contenitore in metallo color bianco (RAL 7035), tinteggiabile. Dimensioni 260x230x38mm, peso 1220g. Alimentatore WiCOS NT-AP da ordinare separatamente (non necessario con collegamento all'unità centrale SDC 8200 CU o SDC 8200 CU-M)
UNITA' PRESIDENTE		
WiCOS C	1.297,00	Unità Presidente Digitale Wireless. Trasmissione dati criptati a 128 bit programmabili e frequenza di lavoro 2,4 e 5 GHz, protocollo Wi-Fi 802.11a/g. Completamente IMMUNE a interferenze Wi-Fi, GSM, DECT, Bluetooth, VHF e UHF. Altoparlante integrato, 2 uscite cuffia con regolazione digitale del volume. Pulsanti "Priorità" e "Next". 2 pulsanti con funzioni assegnabili. Autonomia 20h. Contenitore in ABS riciclabile color nero (RAL 9011). Dimensioni 230x130x60mm, peso 830g. Accumulatore WiCOS BA incluso. (Microfono a collo di cigno WiCOS-MIC da ordinare separatamente)
WiCOS CV	2.123,00	Unità Presidente Digitale Wireless. Trasmissione dati criptati a 128 bit programmabili e frequenza di lavoro 2,4 e 5 GHz, protocollo Wi-Fi 802.11a/g. Completamente IMMUNE a interferenze Wi-Fi, GSM, DECT, Bluetooth, VHF e UHF. Altoparlante integrato, 2 uscite cuffia con regolazione digitale del volume. Pulsanti "Priorità" e "Next". 2 pulsanti con funzioni assegnabili. 3 pulsanti per votazione elettronica (SI, NO, ASTENUTO). Selettore lingua per l'ascolto delle lingue tradotte (fino a 28). Autonomia 20h. Contenitore in ABS riciclabile color nero (RAL 9011). Dimensioni 230x130x60mm, peso 830g. Accumulatore WiCOS BA incluso. (Microfono a collo di cigno WiCOS-MIC da ordinare separatamente)
UNITA' DELEGATO		
WiCOS D	1.213,00	Unità Delegato Digitale Wireless. Trasmissione dati criptati a 128 bit programmabili e frequenza di lavoro 2,4 e 5 GHz, protocollo Wi-Fi 802.11a/g. Completamente IMMUNE a interferenze Wi-Fi, GSM, DECT, Bluetooth, VHF e UHF. Altoparlante integrato, 2 uscite cuffia indipendenti con regolazione digitale del volume. Autonomia 20h. Contenitore in ABS riciclabile color nero (RAL 9011). Dimensioni 230x130x60mm, peso 830g. Accumulatore WiCOS BA incluso. (Microfono a collo di cigno WiCOS-MIC da ordinare separatamente)
WiCOS DV	2.038,00	Unità Delegato Digitale Wireless. Trasmissione dati criptati a 128 bit programmabili e frequenza di lavoro 2,4 e 5 GHz, protocollo Wi-Fi 802.11a/g. Completamente IMMUNE a interferenze Wi-Fi, GSM, DECT, Bluetooth, VHF e UHF. Altoparlante integrato, 2 uscite cuffia indipendenti con regolazione digitale dei volumi. 3 pulsanti per votazione elettronica (SI, NO, ASTENUTO). 2 selettori lingua indipendenti fra loro per l'ascolto delle lingue tradotte (fino a 28). Autonomia 20h. Contenitore in ABS riciclabile color nero (RAL 9011). Dimensioni 230x130x60mm, peso 830g. Accumulatore WiCOS BA incluso. (Microfono a collo di cigno WiCOS-MIC da ordinare separatamente)

Articolo	Listino €	Descrizione
MICROFONO		
WiCOS MIC	148,00	Microfono a condensatore a collo di cigno da 40cm con anello luminoso rosso per WiCOS C, WiCOS CV, WiCOS D e WiCOS DV. Caratteristica polare cardioide.
TRAVEL KIT		
WiCOS CASE	1.838,00	Valigia di trasporto per 12 Unità Presidente e Delegato WiCOS complete di accumulatore, 12 microfoni WiCOS-MIC e 01 Access Point WiCOS AP. Maniglia estraibile e ruote per trasporto a "trolley". Possibilità di aggiungere fino a 02 WiCOS L-6 per la ricarica di 12 accumulatori WiCOS BA in circa 4 ore. Alimentazione passante per collegare in cascata più WiCOS CASE. Alimentazione 110-230 Vac / 50-60Hz
UNITA' DI RICARICA		
WiCOS L-6	1.134,00	Unità di ricarica studiata per installazioni fisse. Può essere installata a rack 19", incassata a parete o nel tavolo o installata nella valigia di trasporto WiCOS CASE. Ricarica fino a 06 accumulatori WiCOS BA in circa 4 ore. Alimentazione passante per collegare in cascata più WiCOS L-6. Alimentazione 110-230 Vac / 50-60Hz. 3U rack 19"
WiCOS BA	419,00	Accumulatore ricaricabile agli ioni di litio per Unità Presidente e Delegato. Tensione 7,2V/6600 mAh. Tempo di ricarica 4h. Funzione "test" dello stato di carica con indicazione a 5 LED e funzione "Avviso" di batteria da ricaricare a LED blu lampeggiante. Contenitore in ABS riciclabile color nero (RAL 9011). Dimensioni 170x75x25mm, peso 380g.
WiCOS NT-AP	68,00	Alimentatore per Access Point WiCOS AP. Tensione primaria 100-240V / 50-60Hz - Tensione di uscita 24Vdc / 625mA
WiCOS NT-BA	68,00	Alimentatore per la ricarica dell'accumulatore WiCOS BA. Tensione primaria 100-240V / 50-60Hz - Tensione di uscita 15Vdc / 2A
PARTI DI RICAMBIO		
SD89324	4,00	Antivento in spugna per unità delegato, presidente e posti interpreti WiCOS o SDC 8200
SOFTWARE DI GESTIONE TELECAMERE E DEL TEMPO DI PAROLA PER SISTEMI WiCOS E SDC 8200		
Polyphemus	0,00	Software per la ripresa video degli interventi con inquadratura automatica dell'ultimo microfono delegato/presidente acceso. Gestione fino a 4 telecamere con protocollo Visca o Pelco-D. Brandeggio manuale delle telecamere per la memorizzazione dei preset. Gestione automatica della registrazione audio dei singoli interventi su tracce separate con denominazione dei files a piacimento. Polyphemus è incluso nella fornitura delle unità centrali SDC 8200 ma deve sempre essere richiesto a parte.
SDC CLOCK	0,00	Software per il conteggio del tempo di parola. Permette di impostare il tempo di parola personalizzato per singolo delegato e di impostarlo in tempo reale (hh:mm:ss). Count-Up o Count-Down. Possibilità di spegnimento automatico del microfono a tempo scaduto. Visualizzazione del tempo su qualsiasi PC collegato in rete. Personalizzazione grafica (font, colore, lampeggio, ecc...). SDC CLOCK è incluso nella fornitura delle unità centrali SDC 8200 ma deve sempre essere richiesto a parte.

Articolo	Listino €	Descrizione
Conference System Digitale a filo - ADN -		
UNITA' CENTRALE		
ADN CU1	3.525,00	Unità Centrale digitale con alimentatore interno per 30 unità delegato. Protocollo IP. PC interno con porta VGA per il collegamento di un monitor e 2 porte USB per il collegamento di tastiera e mouse. 3 tipi diversi di gestione della conferenza. Numero dei microfoni contemporaneamente attivi regolabile da 1 a 10. 1 ingresso audio bilanciato con sensibilità regolabile, 1 uscita audio bilanciata regolabile, 1 porta di rete per il controllo remoto da PC della conferenza (software ADN CM incluso). 2 montanti per la connessione delle unità delegato (max 15 per montante) con connettore RJ45. Display LCD per il controllo di tutte le funzioni. Sistema di autodiagnostica. Trasmissione dati su unico cavo CAT5(e) STP. 2U rack 19". (adattatore rack e cavo alimentazione da ordinare a parte).
UNITA' PRESIDENTE		
ADN C1	570,00	Unità Presidente digitale, completa di microfono super-cardioide a collo di cigno da 40cm con anello luminoso rosso, 2 altoparlanti integrati, uscita cuffia stereo con regolazione del volume. Pulsanti "Priorità" e "Next". Prese Bus digitale IN/OUT con connettori RJ45 schermati.
UNITA' DELEGATO		
ADN D1	520,00	Unità Delegato digitale, completa di microfono super-cardioide a collo di cigno da 40cm con anello luminoso rosso, 2 altoparlanti integrati, uscita cuffia stereo con regolazione del volume. Prese Bus digitale IN/OUT con connettori RJ45 schermati.
CAVI		
SDC CBL RJ45-2	17,00	Cavo CAT 5(e) STP, AWG 24, intestato RJ45 8-pin, per la connessione delle unità Presidente, Delegato e Posto Interprete, 2m
SDC CBL RJ45-3	24,00	Cavo CAT 5(e) STP, AWG 24, intestato RJ45 8-pin, per la connessione delle unità Presidente, Delegato e Posto Interprete, 3m
SDC CBL RJ45-5	33,00	Cavo CAT 5(e) STP, AWG 24, intestato RJ45 8-pin, per la connessione delle unità Presidente, Delegato e Posto Interprete, 5m
SDC CBL RJ45-10	49,00	Cavo CAT 5(e) STP, AWG 24, intestato RJ45 8-pin, per la connessione delle unità Presidente, Delegato e Posto Interprete, 10m
SDC CBL RJ45-20	65,00	Cavo CAT 5(e) STP, AWG 24, intestato RJ45 8-pin, per la connessione delle unità Presidente, Delegato e Posto Interprete, 20m
SDC CBL RJ45-50	99,00	Cavo CAT 5(e) STP, AWG 24, intestato RJ45 8-pin, per la connessione delle unità Presidente, Delegato e Posto Interprete, 50m
ACCESSORI		
ADN RMB-2	68,00	Adattatore rack per installare l'unità centrale ADN CU1 a rack 19"
ADN TR1	6,00	Kit blocca cavi, particolarmente indicato per installazioni fisse
54324	0,00	Cavo alimentazione per unità centrale. Lunghezza 1,8mt. (incluso nella fornitura dell'unità centrale ADN CU1 ma deve sempre essere richiesto a parte)

Articolo	Listino €	Descrizione
Conference System Digitale a filo - SDC 8200 -		
UNITA' CENTRALE		
SDC 8200 CU	4.805,00	Unità Centrale digitale con alimentatore interno per 120 unità delegato/interpreti, capacità max. del sistema SDC 8200 di 1024 delegati/interpreti. Licenza software per 4 lingue tradotte (espandibili fino a 28) con max 8 unità interprete per lingua. 10 tipi diversi di gestione della conferenza. Numero dei microfoni contemporaneamente attivi regolabile da 1 a 15. 2 ingressi audio bilanciati con sensibilità regolabile, 1 uscita audio bilanciata regolabile, 6 uscite audio assegnabili (espandibili con l'aggiunta di SDC 8200 AO) e connettore SubD-15 , 1 porta RS232 per il controllo da PC della conferenza (software SDC 8200 SYS), 1 porta RS232 per il controllo da PC della traduzione (software SDC 8200 SYS), 1 porta RS232 per il controllo a distanza tramite AMX o Crestron. 6 montanti per la connessione delle unità delegato e interpreti (max 20 per montante) con connettore RJ45. Display LCD per il controllo di tutte le funzioni. Uscita cuffia 3,5mm per il monitoraggio audio. Sistema di autodiagnostica dell'intero sistema. Trasmissione dati su unico cavo CAT5(e) STP. 3U rack 19"
SDC 8200 CU-M	3.580,00	Unità Centrale digitale con alimentatore interno per 50 unità delegato/interpreti. Licenza software per 4 lingue tradotte con max 2 unità interprete per lingua. 10 tipi diversi di gestione della conferenza. Numero dei microfoni contemporaneamente attivi regolabile da 1 a 15. 2 ingressi audio bilanciati con sensibilità regolabile, 1 uscita audio bilanciata regolabile, 6 uscite audio assegnabili (Or.+5 lingue) con connettore SubD-15. 1 porta RS232 per il controllo a distanza della conferenza tramite PC (software SDC 8200 SYS-M), 1 porta RS232 per il controllo a distanza della traduzione tramite PC (software SDC 8200 SYS-M), 1 porta RS232 per il controllo a distanza tramite AMX o Crestron. 6 montanti per la connessione delle unità delegato e interpreti (max 20 per montante) con connettore RJ45. Display LCD per il controllo di tutte le funzioni. Uscita cuffia 3,5mm per il monitoraggio audio. Sistema di autodiagnostica dell'intero sistema. Trasmissione dati su unico cavo CAT5(e) STP. 3U rack 19"
UNITA' DI CONVERSIONE AUDIO		
SDC 8200 AO	2.618,00	Unità di Conversione audio digitale/analogica, 1 uscita audio analogica bilanciata per l'originale con connettore XLR-3M e Jack 6,3mm, 8 uscite audio analogiche bilanciate per le lingue tradotte con connettore XLR-3M e Jack 6,3mm. Attivazione a distanza di dispositivi di registrazione mediante apertura/chiusura di un contatto su connettore Phoenix. Alimentazione direttamente dall'unità centrale SDC 8200 CU 1 unità rack 19"
UNITA' PRESIDENTE		
SDC 8200 C	529,00	Unità Presidente digitale, completa di microfono cardioide a collo di cigno da 40cm con anello luminoso rosso, altoparlante integrato, 2 uscite cuffia indipendenti con regolazione digitale del volume. Pulsanti "Priorità" e "Next". 3 pulsanti per votazione elettronica (SI, NO, ASTENUTO). Contenitore in ABS riciclabile. Prese Bus digitale IN/OUT con connettori RJ45 schermati.
SDC 8200 C/66	747,00	Unità Presidente digitale, completa di microfono cardioide a collo di cigno da 66cm con anello luminoso rosso, altoparlante integrato, 2 uscite cuffia indipendenti con regolazione digitale del volume. Pulsanti "Priorità" e "Next". 3 pulsanti per votazione elettronica (SI, NO, ASTENUTO). Contenitore in ABS riciclabile. Prese Bus digitale IN/OUT con connettori RJ45 schermati. (Disponibile solo su richiesta)
SDC 8200 CC	597,00	Unità Presidente digitale, completa di microfono cardioide a collo di cigno da 40cm con anello luminoso rosso, altoparlante integrato, 2 uscite cuffia indipendenti con regolazione digitale del volume. Pulsanti "Priorità" e "Next". 3 pulsanti per votazione elettronica (SI, NO, ASTENUTO). Selettore lingua con LCD per l'ascolto delle lingue tradotte (fino a 28). Contenitore in ABS riciclabile. Prese Bus digitale IN/OUT con connettori RJ45 schermati
SDC 8200 CC/66	885,00	Unità Presidente digitale, completa di microfono cardioide a collo di cigno da 66cm con anello luminoso rosso, altoparlante integrato, 2 uscite cuffia indipendenti con regolazione digitale del volume. Pulsanti "Priorità" e "Next". 3 pulsanti per votazione elettronica (SI, NO, ASTENUTO). Selettore lingua con LCD per l'ascolto delle lingue tradotte (fino a 28). Contenitore in ABS riciclabile. Prese Bus digitale IN/OUT con connettori RJ45 schermati. (Disponibile solo su richiesta)

Articolo	Listino €	Descrizione
SDC 8200 CV	1.123,00	Unità Presidente digitale, completa di microfono cardioide a collo di cigno da 40cm con anello luminoso rosso, altoparlante integrato, 2 uscite cuffia indipendenti con regolazione digitale del volume. Pulsanti "Priorità" e "Next". 5 pulsanti per votazione elettronica (SI, NO, ASTENUTO) e sondaggio (--, -, 0, +, ++). Lettore/programmatore di smart card di accreditamento. Display LCD retroilluminato per la visualizzazione dei risultati della votazione e per la visualizzazione di tutte le informazioni necessarie al Presidente. Selettore lingua con LCD per l'ascolto delle lingue tradotte (fino a 28). Contenitore in ABS riciclabile. Prese Bus digitale IN/OUT con connettori RJ45 schermati
SDC 8200 CV/66	1.302,00	Unità Presidente digitale, completa di microfono cardioide a collo di cigno da 66cm con anello luminoso rosso, altoparlante integrato, 2 uscite cuffia indipendenti con regolazione digitale del volume. Pulsanti "Priorità" e "Next". 5 pulsanti per votazione elettronica (SI, NO, ASTENUTO) e sondaggio (--, -, 0, +, ++). Lettore/programmatore di smart card di accreditamento. Display LCD retroilluminato per la visualizzazione dei risultati della votazione e per la visualizzazione di tutte le informazioni necessarie al Presidente. Selettore lingua con LCD per l'ascolto delle lingue tradotte (fino a 28). Contenitore in ABS riciclabile. Prese Bus digitale IN/OUT con connettori RJ45 schermati. (Disponibile solo su richiesta)
UNITA' DELEGATO		
SDC 8200 D	529,00	Unità Delegato digitale, completa di microfono cardioide a collo di cigno da 40cm con anello luminoso rosso, altoparlante integrato, 2 uscite cuffia indipendenti con regolazioni digitali dei volumi. 3 pulsanti per votazione elettronica (SI, NO, ASTENUTO). Contenitore in ABS riciclabile. Prese Bus digitale IN/OUT con connettori RJ45 schermati.
SDC 8200 D/66	747,00	Unità Delegato digitale, completa di microfono cardioide a collo di cigno da 66cm con anello luminoso rosso, altoparlante integrato, 2 uscite cuffia indipendenti con regolazioni digitali dei volumi. 3 pulsanti per votazione elettronica (SI, NO, ASTENUTO). Contenitore in ABS riciclabile. Prese Bus digitale IN/OUT con connettori RJ45 schermati. (Disponibile su richiesta)
SDC 8200 DC	597,00	Unità Delegato digitale, completa di microfono cardioide a collo di cigno da 40cm con anello luminoso rosso, altoparlante integrato, 2 uscite cuffia indipendenti con regolazioni digitali dei volumi. 3 pulsanti per votazione elettronica (SI, NO, ASTENUTO). 2 selettori lingua con LCD indipendenti fra loro per l'ascolto delle lingue tradotte (fino a 28). Contenitore in ABS riciclabile. Prese Bus digitale IN/OUT con connettori RJ45 schermati
SDC 8200 DC/66	792,00	Unità Delegato digitale, completa di microfono cardioide a collo di cigno da 66cm con anello luminoso rosso, altoparlante integrato, 2 uscite cuffia indipendenti con regolazioni digitali dei volumi. 3 pulsanti per votazione elettronica (SI, NO, ASTENUTO). 2 selettori lingua con LCD indipendenti fra loro per l'ascolto delle lingue tradotte (fino a 28). Contenitore in ABS riciclabile. Prese Bus digitale IN/OUT con connettori RJ45 schermati. (Disponibile solo su richiesta)
SDC 8200 DV	1.123,00	Unità Delegato digitale, completa di microfono cardioide a collo di cigno da 40cm con anello luminoso rosso, altoparlante integrato, 2 uscite cuffia indipendenti con regolazioni digitali dei volumi. 5 pulsanti per votazione elettronica (SI, NO, ASTENUTO) e sondaggio (--, -, 0, +, ++). Lettore/programmatore di smart card di accreditamento. Display LCD retroilluminato per la visualizzazione dei risultati della votazione e per la visualizzazione di tutte le informazioni necessarie al Delegato. Selettore lingua con LCD per l'ascolto delle lingue tradotte (fino a 28). Contenitore in ABS riciclabile. Prese Bus digitale IN/OUT con connettori RJ45 schermati. (NON COMPATIBILE CON SDC 8200 CU-M).
SDC 8200 DV/66	1.302,00	Unità Delegato digitale, completa di microfono cardioide a collo di cigno da 66cm con anello luminoso rosso, altoparlante integrato, 2 uscite cuffia indipendenti con regolazioni digitali dei volumi. 5 pulsanti per votazione elettronica (SI, NO, ASTENUTO) e sondaggio (--, -, 0, +, ++). Lettore/programmatore di smart card di accreditamento. Display LCD retroilluminato per la visualizzazione dei risultati della votazione e per la visualizzazione di tutte le informazioni necessarie al Delegato. Selettore lingua con LCD per l'ascolto delle lingue tradotte (fino a 28). Contenitore in ABS riciclabile. Prese Bus digitale IN/OUT con connettori RJ45 schermati. (NON COMPATIBILE CON SDC 8200 CU-M). (Disponibile solo su richiesta)

Articolo	Listino €	Descrizione
UNITA' INTERPRETE		
SDC 8200 ID	1.864,00	Unità Interprete singola digitale, completa di microfono da 40cm cardioide a collo di cigno con anello luminoso rosso, altoparlante integrato, 2 uscite cuffia con regolazione digitale del volume, dei toni alti e bassi. Ingresso per cuffia microfonica (headset) con connettore Jack 3,5mm. Display LCD retroilluminato per la visualizzazione di tutte le informazioni necessarie all'Interprete. Funzione "Relay" con 3 preselezioni individuali, funzione "Autofloor", funzione "Mute", funzione "Messaggio". 2 canali di uscita lingua tradotta (A e B). Contenitore in ABS riciclabile. Prese Bus digitale IN/OUT con connettori RJ45 schermati
CUFFIE INTERPRETE		
HD 1029	30,00	Cuffia mono di tipo aperto.
HD 410D	93,00	Cuffia mono con padiglioni rigidi di tipo aperto.
PC 131	44,00	Cuffia Microfonica stereo per posto interprete SDC 8200 ID o ID 2500. Archetto sdoppiato per garantire un'assoluta comodità anche in caso di uso prolungato. Cuscinetti avvolgenti, controllo volume sul cavo. tasto mute per il microfono. Microfono a cancellazione di rumore
CAVI		
SDC CBL RJ45-2	17,00	Cavo CAT 5(e) STP, AWG 24, intestato RJ45 8-pin, per la connessione delle unità Presidente, Delegato e Posto Interprete, 2m
SDC CBL RJ45-3	24,00	Cavo CAT 5(e) STP, AWG 24, intestato RJ45 8-pin, per la connessione delle unità Presidente, Delegato e Posto Interprete, 3m
SDC CBL RJ45-5	33,00	Cavo CAT 5(e) STP, AWG 24, intestato RJ45 8-pin, per la connessione delle unità Presidente, Delegato e Posto Interprete, 5m
SDC CBL RJ45-10	49,00	Cavo CAT 5(e) STP, AWG 24, intestato RJ45 8-pin, per la connessione delle unità Presidente, Delegato e Posto Interprete, 10m
SDC CBL RJ45-20	65,00	Cavo CAT 5(e) STP, AWG 24, intestato RJ45 8-pin, per la connessione delle unità Presidente, Delegato e Posto Interprete, 20m
SDC CBL RJ45-50	99,00	Cavo CAT 5(e) STP, AWG 24, intestato RJ45 8-pin, per la connessione delle unità Presidente, Delegato e Posto Interprete, 50m
C-Link 3	100,00	Cavo audio per la connessione delle centrali SDC 8200 CU, SDC 8200 CU-M, CE 2500 e CPU 5500 ai modulatori SI 1015 o SR 2020-D. Connettore SUB-D15 e 3 XLR-3M. 60cm
C-Link 6	202,00	Cavo audio per la connessione delle centrali SDC 8200 CU, SDC 8200 CU-M, CE 2500 e CPU 5500 ai modulatori SI 29-5 o SR 2020-D. Connettore SUB-D15 e 6 XLR-3M. 60cm
SMART CARD		
SDC 8000 CARD	9,00	Smart card con logo Sennheiser, stampa a colori su due lati
SOFTWARE DI GESTIONE		
SDC 8200 SYS	29,00	Software completo per la gestione della conferenza da PC (compatibile SOLO con unità centrale SDC 8200 CU). Controllo delle unità microfoniche, della votazione elettronica e delle presenze. Completo di chiave "dongle" per porta USB (software OBBLIGATORIO per la gestione della conferenza da PC. Necessita di licenze software)
SDC 8200 S-MM	2.240,00	Licenza software per il controllo delle unità microfoniche da disegni sinottici (licenza OBBLIGATORIA per la gestione della conferenza da PC)
SDC 8200 S-DM	2.029,00	Licenza software per il controllo delle unità microfoniche da lista nominativa, creazione di database e programmazione smart card
SDC 8200 S-VD	1.681,00	Licenza software per la visualizzazione dei risultati delle votazioni elettroniche tramite videoproiettore, monitor LCD o plasma
SDC 8200 S-VM	3.054,00	Licenza software per la gestione di agende e votazioni elettroniche, sia segrete che palesi
SDC 8200 S-IM	2.029,00	Licenza software per la gestione della traduzione simultanea con programmazione e monitoraggio di tutti i posti interprete.
SDC 8200 SYS-M	3.920,00	Software completo per la gestione della conferenza da PC (compatibile SOLO con unità centrale SDC 8200 CU-M). Controllo delle unità microfoniche e della votazione elettronica. Completo di chiave "dongle" per porta USB. Non necessita di alcuna licenza software acquistiva
LICENZE PER LINGUE		
SDC 8200 LL-8	2.983,00	Licenza software per l'abilitazione dell'Unità Centrale SDC 8200 CU alla gestione di 8 lingue tradotte.
SDC 8200 LL-28	4.480,00	Licenza software per l'abilitazione dell'Unità Centrale SDC 8200 CU alla gestione di 28 lingue tradotte.
PARTI DI RICAMBIO		
SD89324	4,00	Antivento in spugna per unità delegato, presidente e posti interpreti WiCOS o SDC 8200

Articolo	Listino €	Descrizione
Traduzione Simultanea Infrarossi		
MODULATORI		
SI 29-5	4.195,00	Modulatore 5 canali in modulazione FM a banda stretta. E' possibile collegare fino a 7 trasmettitori SI 29-5 per estendere il sistema fino a 32 canali (o lingue). Dotato di diodi infrarosso per il monitoraggio e il controllo del funzionamento del sistema. Display per le impostazioni dei canali. Ogni canale audio di ingresso è assegnabile ad una delle 32 frequenze RF disponibili. Inseribile in rack 19"/1U. Funziona con i diffusori infrarossi, SZI 30, SZI 1015, SZI 1029. (alimentatore NT 29 EU da ordinare separatamente)
SI 1015	699,00	Modulatore bicanale in modulazione FM a banda larga per una trasmissione audio di qualità Hi-Fi. Frequenze 2,3/2,8 MHz. Commutatore per la selezione dei canali: canale 1, canale 2, modo bicanale o stereo. Funziona con i diffusori SZI 1015, SZI 30, SZI 1029. (alimentatore NT 1015 EU da ordinare separatamente).
SI 30	310,00	Modulatore e radiatore a 2 canali. Lavora in modulazione FM a banda larga per una trasmissione audio di qualità Hi-Fi. Frequenza 2,3/2,8 MHz. Copertura: fino a 80 m2 in monocanale. Raggruppa le funzioni di trasmettitore e radiatore in un solo apparecchio. Funziona con i diffusori a infrarossi SZI 30, SZI 1015, SZI 1029. Selezione canali: canale 1, canale 2, stereo. (alimentatore NT 20-1 o NT 20-4 da ordinare separatamente)
RADIATORI		
SZI 1029-10 EU	3.392,00	Radiatore ad alta potenza in banda larga o in banda stretta. Il più potente dei radiatori Sennheiser con 288 diodi suddivisi in 24 gruppi indipendenti che assicurano una potenza media d'irradiazione di 10W. Copertura fino a 1600m2. Accensione e spegnimento automatici attraverso la portante RF del trasmettitore. Indicazione di irradiazione attiva. Funziona con i trasmettitori/modulatori infrarossi, SI 30, SI 1015, SI 29-5., alimentazione 220Vac. Colore nero
SZI 1029-10 EU W	3.392,00	Radiatore ad alta potenza in banda larga o in banda stretta. Il più potente dei radiatori Sennheiser con 288 diodi suddivisi in 24 gruppi indipendenti che assicurano una potenza media d'irradiazione di 10W. Copertura fino a 1600m2. Accensione e spegnimento automatici attraverso la portante RF del trasmettitore. Indicazione di irradiazione attiva. Funziona con i trasmettitori/modulatori infrarossi, SI 30, SI 1015, SI 29-5., alimentazione 220Vac. Colore bianco
SZI 1029 EU	2.035,00	Radiatore ad alta potenza in banda larga o in banda stretta. 144 diodi suddivisi in 12 gruppi indipendenti che assicurano una potenza media d'irradiazione di 5W. Copertura fino a 800m2. Accensione e spegnimento automatici attraverso la portante RF del trasmettitore. Indicazione di irradiazione attiva. Funziona con i trasmettitori/modulatori infrarossi, SI 30, SI 1015, SI 29-5., alimentazione 220Vac. Colore nero
SZI 1029 EU W	2.127,00	Radiatore ad alta potenza in banda larga o in banda stretta. 144 diodi suddivisi in 12 gruppi indipendenti che assicurano una potenza media d'irradiazione di 5W. Copertura fino a 800m2. Accensione e spegnimento automatici attraverso la portante RF del trasmettitore. Indicazione di irradiazione attiva. Funziona con i trasmettitori/modulatori infrarossi, SI 30, SI 1015, SI 29-5., alimentazione 220Vac. Colore bianco
SZI 1015	1.101,00	Radiatore ad alta potenza in banda larga o in banda stretta. 72 diodi che assicurano una potenza media d'irradiazione di 2W. Copertura fino a 400m2. Accensione e spegnimento automatici attraverso la portante RF del trasmettitore. Indicazione di irradiazione attiva. Funziona con i trasmettitori/modulatori infrarossi, SI 30, SI 1015, SI 29-5, alimentato da SI 1015 o da NT 1015 EU. Colore nero
SZI 1015-W	1.101,00	Radiatore ad alta potenza in banda larga o in banda stretta. 72 diodi che assicurano una potenza media d'irradiazione di 2W. Copertura fino a 400m2. Accensione e spegnimento automatici attraverso la portante RF del trasmettitore. Indicazione di irradiazione attiva. Funziona con i trasmettitori/modulatori infrarossi, SI 30, SI 1015, SI 29-5, alimentato da SI 1015 o da NT 1015 EU. Colore bianco
SZI 30	217,00	Radiatore leggero, compatto, non invasivo. Lavora in banda larga o in banda stretta. 11 diodi che assicurano una potenza media d'irradiazione di 0,5W. Copertura fino a 80m2. Accensione e spegnimento automatici attraverso la portante RF del trasmettitore. Indicazione di irradiazione attiva. Funziona con i trasmettitori/modulatori infrarossi, SI 30, SI 1015, SI 29-5.(alimentatore NT 20-1 o NT 20-4 da ordinare separatamente). Colore nero

Articolo	Listino €	Descrizione
RICEVITORI		
HDI 830	168,00	Ricevitore sottotono in banda larga, 2 canali selezionabili, frequenze 2,3 e 2,8Mhz, selettore mono/stereo, autonomia 12h, accumulatore BA 300 incluso, accensione e spegnimento automatici (compatibile solo con modulatori SI 30 o SI 1015)
RI 830S	140,00	Ricevitore da tasca in banda larga, 2 canali selezionabili, frequenze 2,3 e 2,8Mhz, selettore mono/stereo, autonomia 12h, accumulatore BA 300 incluso, interruttore di accensione e spegnimento. Uscita per cuffia con connettore Jack 3,5mm stereo. (compatibile solo con modulatori SI 30 o SI 1015)
HDI 1029-PLL8	200,00	Ricevitore sottotono in banda stretta a sintesi di frequenza. 8 canali selezionabili. Ricevitore leggero pratico e maneggevole ottimo per un uso prolungato. Elevata affidabilità in ricezione. Lo squelch integrato assicura un buon ascolto in tutte le condizioni, completo di accumulatore. (compatibile solo con modulatore SI 29-5)
HDI 1029-PLL16	212,00	Ricevitore sottotono in banda stretta a sintesi di frequenza. 16 canali selezionabili. Ricevitore leggero pratico e maneggevole ottimo per un uso prolungato. Elevata affidabilità in ricezione. Lo squelch integrato assicura un buon ascolto in tutte le condizioni, completo di accumulatore. (compatibile solo con modulatore SI 29-5)
EKI 1029 PLL16	266,00	Ricevitore a infrarossi a banda stretta a sintesi di frequenza. 16 canali selezionabili. Ricevitore leggero pratico e maneggevole ottimo per un uso prolungato. Elevata affidabilità in ricezione. Lo squelch integrato assicura un buon ascolto in tutte le condizioni. Presa cuffia jack 3,5mm mono con funzione di interruttore, completo di accumulatori ricaricabili. (compatibile solo con modulatore SI 29-5)
EKI 1029 PLL32	286,00	Ricevitore a infrarossi a banda stretta a sintesi di frequenza. 32 canali selezionabili. Ricevitore leggero pratico e maneggevole ottimo per un uso prolungato. Elevata affidabilità in ricezione. Lo squelch integrato assicura un buon ascolto in tutte le condizioni. Presa cuffia jack 3,5mm mono con funzione di interruttore, completo di accumulatori ricaricabili. (compatibile solo con modulatore SI 29-5). (ordinabile solo su richiesta)
CUFFIE		
HD 1029	30,00	Cuffia mono di tipo aperto
HD 410D	93,00	Cuffia mono con padiglioni rigidi di tipo aperto
EZT 3011	62,00	Laccio ad induzione per RI 830S
HPH 02	26,00	Copri padiglioni igienici in carta per HD 1029, HD 410D (confezione 50 pz.)
ACCUMULATORI		
BA 90	19,00	Accumulatore ricaricabile per HDI 91, HDI 92, HDI 1029 e HDE 1030
BA 151	19,00	Accumulatore ricaricabile per HDI 302
BA 1029	45,00	Accumulatore ricaricabile per EKI 1029
BA 300	30,00	Accumulatore ricaricabile per HDI 830 E RI 830S
UNITA' DI RICARICA		
L 29-50-2	2.671,00	Valigia di ricarica con serratura per 50 ricevitori a infrarossi HDI 1029 PLL8 o HDI 1029 PLL16. Carica controllata da microprocessore. Carica di mantenimento per evitare il danneggiamento degli accumulatori (alimentatore NT 2013 da ordinare separatamente)
L 92-10	303,00	Striscia di ricarica per 10 accumulatori BA 90 (alimentatore NT 92 da ordinare separatamente)
L 92-20	395,00	Striscia di ricarica per 20 accumulatori BA 90 (alimentatore NT 92 da ordinare separatamente)
L 1030-10	348,00	Striscia di ricarica per ricaricare contemporaneamente 10 ricevitori HDI 1029 PLL8, HDI 1029 PLL16 e HDE 1030 (alimentatore NT 92 o NT 2013 per max. 5 L 1030-10 da ordinare separatamente)
L 151-10	383,00	Barra di ricarica per 10 BA 151 o 10 HDI 302 (alimentatore NT 92 o NT 2013 per max. 5 L 151-10 da ordinare separatamente)
L 1029-75	4.199,00	Valigia di ricarica con serratura per 75 ricevitori a infrarossi EKI 1029 PLL16 o 32 e 5 BA 1029. Carica controllata da microprocessore. Carica di mantenimento per evitare il danneggiamento degli accumulatori. Scomparto "Test" per verificare la carica dei singoli ricevitori (alimentatore NT 29 EU da ordinare separatamente)
L 1029-20	2.648,00	Valigia di ricarica con serratura per 20 ricevitori a infrarossi EKI 1029 PLL16 o 32. Carica controllata da microprocessore. Carica di mantenimento per evitare il danneggiamento degli accumulatori. Scomparto "Test" per verificare la carica dei singoli ricevitori (alimentatore NT 29 EU da ordinare separatamente)
L 300 10-10	400,00	Barra di ricarica per 10 ricevitori HDI 830 o RI 830-S + 10 BA 300. I ricevitori possono essere alloggiati (ricaricati) in qualsiasi verso e la barra può essere installata sia in orizzontale che in verticale. Fornito completo di alimentatore NT 6
ALIMENTATORI DI RETE		
NT 29 EU	125,00	Alimentatore per SI 29-5, L 1029-20 e L 1029-75

Articolo	Listino €	Descrizione
NT 92	49,00	Alimentatore per EZL 1030-20L, L 92-10, L 92-20, L 151-10 e L 1030-10
NT 1015 EU	204,00	Alimentatore per 1 SI 1015 + max. 2 SZI 1015
NT 20-1	63,00	Alimentatore per 1 SI 20, SZI 20, SI 30 e SZI 30
NT 20-4	154,00	Alimentatore per 4 SI 20, SZI 20, SI 30 e SZI 30
NT 2013	60,00	Alimentatore per L 29-50-2, L 1030-10 e L 151-10
CAVI		
GZL 234 A 1	61,00	Cavo BNC/jack 3,5mm mono per il collegamento di SI 30/SZI 30 a SZI 1029, 1m
KR 20-015	13,00	Cavo di connessione RF fra SI 30 e SZI 30, jack 3,5 mm/jack 3,5 mm, 1m
KR 20-7	26,00	Cavo di connessione RF fra SI 30 e SZI 30, jack 3,5 mm/jack 3,5 mm, 7m
KK 20-1	19,00	Cavo di prolunga per alimentazione SI 30 e SZI 30, Texas, 1m
KK 20-7	23,00	Cavo di prolunga per alimentazione SI 30 e SZI 30, Texas, 7m
KKY 20-015	33,00	Cavo adattatore per alimentare 4 SI 30 e/o SZI 30 da 1 NT 20-4, Texas, 15cm
SUPPORTI A MURO		
GZG 1029	109,00	Supporto snodato per fissare e orientare facilmente i radiatori SZI 1029 EU, SZI 1029-10 EU, SZI 1015 e diversi SI 30/SZI 30 collegati in cascata, filettatura 3/8". Colore nero
GZG 1029-1	128,00	Supporto snodato per fissare e orientare facilmente i radiatori SZI 1029 EU, SZI 1029-10 EU, SZI 1015 e diversi SI 30/SZI 30 collegati in cascata, filettatura 3/8". Colore bianco
GZP 10	51,00	Piastra di fissaggio con filettatura 3/8" per GZG 1029 e GZG 1029-1. Colore nero
IZK 20	15,00	Supporto con filettatura 3/8" per SI 30 e SZI 30
IZM 20	33,00	Kit per montaggio a colonna di 4 supporti IZK 20
RICAMBI		
SD34672	43,00	50 padiglioni in spugna per HDI 1019, HDI 1029, HDE 1030, TC 2-26 e HDE 2020D
SD37080	28,00	50 padiglioni in gomma siliconica per HDI 1019, HDI 1029, HDE 1030, TC 2-26 e HDE 2020D. Colore nero
SD40949	43,00	50 padiglioni in gomma siliconica per HDI 1019, HDI 1029, HDE 1030, TC 2-26 e HDE 2020D. Colore trasparente
SD47299	4,00	Coppia padiglioni spugna per HD 1029
SD528123	6,50	5 coppie di padiglioni in gomma siliconica per HDI 830. Colore nero
SD528124	6,50	5 coppie di padiglioni in gomma siliconica per HDI 830. Colore trasparente
SD528125	5,50	5 coppie di padiglioni in spugna per HDI 830

Articolo	Listino €	Descrizione
Traduzione Simultanea e Visite Guidate Digitale - Tourguide 2020 -		
TRASMETTITORI		
SR 2020D	824,00	Trasmettitore digitale fisso con 2 banchi di frequenza in banda ISM (863-865 Mhz), il primo da 6 canali ed il secondo da 8. Ingresso micro/linea, Phantom 48V, completo di alimentatore e adattatore rack
SKM 2020D	935,00	Trasmettitore digitale a mano con capsula dinamica-cardioide , 6 canali di trasmissione in banda ISM (863-865 MHz), completo di accumulatore ricaricabile BA 2015
SK 2020D	841,00	Trasmettitore digitale da tasca, 6 canali di trasmissione in banda ISM (863-865 MHz), completo di accumulatore ricaricabile BA 2015
RICEVITORI		
HDE 2020D	383,00	Ricevitore sottotono con 2 banchi di frequenza in banda ISM (863-865 Mhz), il primo da 6 canali ed il secondo da 8. Accensione e spegnimento automatici. Autonomia 8h
EK 2020D	357,00	Ricevitore da tasca con 2 banchi di frequenza in banda ISM (863-865 Mhz), il primo da 6 canali ed il secondo da 8. Spegnimento automatico in assenza di cuffia o della portante RF del trasmettitore. Presa cuffia con connettore Jack 3,5mm 3,5mm. Autonomia 16h
MICROFONI		
HSP 4-EW	606,00	Microfono headset cardioide per trasmettitore SK 2020D, archetto regolabile in titanio. Colore nero
ME 3-EW	166,00	Microfono headset cardioide per trasmettitore SK 2020D. Colore nero
ME 4	115,00	Microfono lavalier cardioide per trasmettitore SK 2020D. Colore nero
MKE 40-EW	346,00	Microfono lavalier cardioide per trasmettitore SK 2020D. Colore nero
CUFFIE		
GP 03	4,00	Cuffia dinamica stereo a clip, risposta in frequenza 30Hz-20kHz, connettore Jack 3,5mm, impedenza 320hm, peso 30g.
GP 03-M	3,00	Cuffia dinamica monopadiglione a clip, risposta in frequenza 30Hz-20kHz, connettore Jack 3,5mm, impedenza 320hm, peso 30g.
GP 30	13,00	Cuffia dinamica stereo, risposta in frequenza 30Hz-20kHz, impedenza 320hm, peso 65g.
HD 1029	30,00	Cuffia mono di tipo aperto
HD 410D	93,00	Cuffia mono con padiglioni rigidi di tipo aperto
UNITA' DI RICARICA		
EZL 2020-20L	1.401,00	Valigia vuota per il trasporto e la ricarica di 20 HDE 2020D o EK 2020D + 2 SK 2020D e 1 SKM 2020D
L 2020-10	680,00	Barra di ricarica per 10 ricevitori HDE 2020D o EK 2020D, montaggio a rack 19", da incasso o da tavolo. Alimentazione passante per collegare in cascata più L 2020-10. Alimentazione 110-230 Vac / 50-60Hz. 3U rack 19"
L 2021-40	1.906,00	Unità di ricarica per 40 ricevitori HDE 2020-D o EK 2020-D, montaggio a rack 19", da incasso o da tavolo. Alimentazione 100-240 Vac / 50-60Hz. Fornito completo di software di gestione CC 2021
ACCESSORI		
AC 3	811,00	Combiner per utilizzare 4 trasmettitori SR 2020D con una sola antenna (alimentatore NT 3-1 da ordinare separatamente)
BA 2015	90,00	Accumulatore ricaricabile
CL 2	24,00	Cavo per collegare al trasmettitore da tasca un segnale di linea
GZR 2020	131,00	Trolley per il trasporto di una valigia di ricarica EZL 2020D. Colore nero
LA 2	36,00	Adattatore per ricaricare i trasmettitori SKM della serie G3 direttamente attraverso L 2015 o EZL 2020-20L
NT 3-1-EU	113,00	Alimentatore per 3 barre di ricarica L 2015 o per combiner AC 3
RICAMBI		
SD34672	43,00	50 padiglioni spugna per HDI 1019, HDI 1029, HDE 1030, TC 2-26 e HDE 2020-D
SD37080	28,00	50 padiglioni in gomma silconica per HDI 1019, HDI 1029, HDE 1030, TC 2-26 e HDE 2020D. Colore nero
SD40949	43,00	50 padiglioni in gomma silconica per HDI 1019, HDI 1029, HDE 1030, TC 2-26 e HDE 2020D. Colore trasparente

Articolo	Listino €	Descrizione
Visite Guidate Analogiche - Tourguide 1038 -		
TRASMETTITORI		
SK 100 G3	313,00	Trasmettitore da tasca serie 100 frequenza "E". (BA 2015 da ordinare separatamente)
SK 500 G3	379,00	Trasmettitore da tasca serie 500 frequenza "E". (BA 2015 da ordinare separatamente)
SKM 100-835 G3	375,00	Trasmettitore a mano con capsula dinamica cardioide serie 100 frequenza "E". (BA 2015 da ordinare separatamente)
SKM 100-865 G3	538,00	Trasmettitore a mano con capsula a condensatore supercardioide serie 100 frequenza "E". (BA 2015 da ordinare separatamente)
SKM 500-935 G3	489,00	Trasmettitore a mano con capsula dinamica cardioide serie 500 frequenza "E". (BA 2015 da ordinare separatamente)
SKM 500-965 G3	913,00	Trasmettitore a mano con capsula a condensatore supercardioide serie 500 frequenza "E". (BA 2015 da ordinare separatamente)
RICEVITORI		
EK 1038	324,00	Ricevitore bodypack a 16 canali UHF, fornito completo di accumulatore ricaricabile BA 2015
MICROFONI		
HSP 4-EW	606,00	Microfono headset cardioide per trasmettitore SK 2020D, archetto regolabile in titanio. Colore nero
ME 3-EW	166,00	Microfono headset cardioide per trasmettitore SK 2020D. Colore nero
ME 4	115,00	Microfono lavalier cardioide per trasmettitore SK 2020D. Colore nero
MKE 40-EW	346,00	Microfono lavalier cardioide per trasmettitore SK 2020D. Colore nero
CUFFIE		
GP 03	4,00	Cuffia dinamica stereo a clip, risposta in frequenza 30Hz-20kHz, connettore Jack 3,5mm, impedenza 320hm, peso 30g.
GP 03-M	3,00	Cuffia dinamica monopadiglione a clip, risposta in frequenza 30Hz-20kHz, connettore Jack 3,5mm, impedenza 320hm, peso 30g.
GP 30	13,00	Cuffia dinamica stereo, risposta in frequenza 30Hz-20kHz, impedenza 320hm, peso 65g.
HD 1029	30,00	Cuffia mono di tipo aperto
HD 410D	93,00	Cuffia mono con padiglioni rigidi di tipo aperto
UNITA' DI RICARICA		
L 1038-10	1.014,00	Barra di ricarica studiata per 10 EK 1038, montaggio a rack 19", da incasso o da tavolo. Alimentazione passante per collegare in cascata più L 1038-10. Alimentazione 110-230 Vac / 50-60Hz. 3U rack 19"
L 2015	188,00	Unità di ricarica per BA 2015 (NT 1, NT1-1, NT 3 o NT 3-1 da ordinare separatamente)
ACCESSORI		
BA 2015	90,00	Accumulatore ricaricabile per EK 1038, SK 2020D, SKM 2020D, SK 100 e SK 500
LA 2	36,00	Adattatore per ricaricare i trasmettitori SKM della serie G3 direttamente attraverso L 2015 o EZL 2020-20L
NT 1-1-EU	82,00	Alimentatore per l'unità di ricarica L 2015
NT 3-1-EU	113,00	Alimentatore per 3 barre di ricarica L 2015 o per combiner AC 3