






Modello	Descrizione	Listino €
SISTEMI PER CONFERENZA		
CONFERENCE SYSTEM DIGITALE A FILO - ADN -		
UNITA' CENTRALE		
 ADN CU1 (502757)	Unità Centrale digitale con alimentatore interno per 30 unità delegato. Protocollo TCP/IP. PC interno con porta VGA per il collegamento di un monitor e 2 porte USB per il collegamento di tastiera e mouse. 3 tipi diversi di gestione della conferenza. Numero dei microfoni contemporaneamente attivi regolabile da 1 a 10. 1 ingresso audio bilanciato con sensibilità regolabile, 1 uscita audio bilanciata regolabile, 1 porta di rete per il controllo remoto da PC (software ADN CM incluso) o tramite AMX o Crestron. 2 montanti per la connessione delle unità delegato (max 15 per montante) con connettore RJ45. Display LCD per il controllo di tutte le funzioni. Sistema di autodiagnostica. Trasmissione dati su unico cavo CAT5(e) STP. 2U rack 19". (adattatore rack e cavo alimentazione da ordinare separatamente).	3.699,00
UNITA' PRESIDENTE		
 ADN C1 (502759)	Unità Presidente digitale, completa di microfono super-cardioide a collo di cigno da 40cm con anello luminoso rosso, 2 altoparlanti integrati, uscita cuffia stereo con regolazione del volume. Pulsanti "Priorità" e "Next". Prese Bus digitale IN/OUT con connettori RJ45 schermati.	599,00
UNITA' DELEGATO		
 ADN D1 (502758)	Unità Delegato digitale, completa di microfono super-cardioide a collo di cigno da 40cm con anello luminoso rosso, 2 altoparlanti integrati, uscita cuffia stereo con regolazione del volume. Prese Bus digitale IN/OUT con connettori RJ45 schermati.	546,00
CAVI		
SDC CBL RJ45 2 (4298531)	Cavo CAT 5(e) STP, AWG 24, twisted, intestato RJ45 8-pin, per la connessione delle unità SDC 8000, SDC 8200 e ADN, 2m	18,00
SDC CBL RJ45 3 (8943531)	Cavo CAT 5(e) STP, AWG 24, twisted, intestato RJ45 8-pin, per la connessione delle unità SDC 8000, SDC 8200 e ADN, 3m	25,00
SDC CBL RJ45 5 (8494531)	Cavo CAT 5(e) STP, AWG 24, twisted, intestato RJ45 8-pin, per la connessione delle unità SDC 8000, SDC 8200 e ADN, 5m	35,00
SDC CBL RJ45 10 (8945531)	Cavo CAT 5(e) STP, AWG 24, twisted, intestato RJ45 8-pin, per la connessione delle unità SDC 8000, SDC 8200 e ADN, 10m.	51,00
SDC CBL RJ45 20 (8946531)	Cavo CAT 5(e) STP, AWG 24, twisted, intestato RJ45 8-pin, per la connessione delle unità SDC 8000, SDC 8200 e ADN, 20m	68,00
SDC CBL RJ45 50 (4698531)	Cavo CAT 5(e) STP, AWG 24, twisted, intestato RJ45 8-pin, per la connessione delle unità SDC 8000, SDC 8200 e ADN, 50m	104,00
ACCESSORI		
ADN RMB 2 (504031)	Adattatore rack per installare l'unità centrale ADN CU1 a rack 19".	71,00
ADN TR1 (504001)	Kit blocca cavi, particolarmente indicato per installazioni fisse.	7,00
54324 (54324)	Cavo alimentazione per unità centrale. Lunghezza 1,8mt. (incluso nella fornitura dell'unità centrale ADN CU1 ma deve sempre essere ordinato separatamente).	0,00


Modello	Descrizione	Listino €
---------	-------------	-----------

CONFERENCE SYSTEM DIGITALE A FILO - SDC 8200 -



UNITA' CENTRALE



	<p>SDC 8200 CU (500867)</p>	<p>Unità Centrale digitale con alimentatore interno per 120 unità delegato/interpreti. Licenza software per 4 lingue tradotte (espandibili fino a 28) con max 8 unità interprete per lingua. 10 tipi diversi di gestione della conferenza. Numero dei microfoni contemporaneamente attivi regolabile da 1 a 15. 2 ingressi audio bilanciati con sensibilità regolabile, 1 uscita audio XLR bilanciata e regolabile, 6 uscite audio AUX assegnabili (Or.+ 5 lingue) con connettore SubD-15 (espandibili con l'aggiunta di SDC 8200 AO). 1 porta RS232 per il controllo da PC della conferenza (software SDC 8200 SYS), 1 porta RS232 per il controllo da PC della traduzione (software SDC 8200 SYS), 1 porta RS232 per il controllo a distanza tramite AMX o Crestron. 6 montanti per la connessione delle unità delegato e interpreti (max 20 per montante) con connettore RJ45. Display LCD per il controllo di tutte le funzioni. Uscita cuffia 3,5mm per il monitoraggio audio. Sistema di autodiagnostica dell'intero sistema. Trasmissione dati su unico cavo CAT5(e) STP. 3U rack 19".</p>	<p>5.042,00</p>
	<p>SDC 8200 CU M (500860)</p>	<p>Unità Centrale digitale con alimentatore interno per 50 unità delegato/interpreti. Licenza software per 4 lingue tradotte con max 2 unità interprete per lingua. 10 tipi diversi di gestione della conferenza. Numero dei microfoni contemporaneamente attivi regolabile da 1 a 15. 2 ingressi audio bilanciati con sensibilità regolabile, 1 uscita audio XLR bilanciata e regolabile, 6 uscite audio AUX assegnabili (Or.+ 5 lingue) con connettore SubD-15. 1 porta RS232 per il controllo a distanza della conferenza tramite PC (software SDC 8200 SYS-M), 1 porta RS232 per il controllo a distanza della traduzione tramite PC (software SDC 8200 SYS-M), 1 porta RS232 per il controllo a distanza tramite AMX o Crestron. 6 montanti per la connessione delle unità delegato e interpreti (max 20 per montante) con connettore RJ45. Display LCD per il controllo di tutte le funzioni. Uscita cuffia 3,5mm per il monitoraggio audio. Sistema di autodiagnostica dell'intero sistema. Trasmissione dati su unico cavo CAT5(e) STP. 3U rack 19".</p>	<p>2.250,00</p>

UNITA' DI CONVERSIONE AUDIO



	<p>SDC 8200 AO (500868)</p>	<p>Unità di Conversione audio digitale/analogica, 1 uscita audio analogica bilanciata per l'originale con connettore XLR-3M e Jack 6,3mm, 8 uscite audio analogiche bilanciate per le lingue tradotte con connettore XLR-3M e Jack 6,3mm. Attivazione a distanza di dispositivi di registrazione mediante apertura/chiusura di un contatto su connettore Phoenix. Alimentazione direttamente dall'unità centrale SDC 8200 CU. 1 unità rack 19".</p>	<p>2.749,00</p>
--	---------------------------------	---	------------------------



UNITA' PRESIDENTE

	<p>SDC 8200 C (500858)</p>	<p>Unità Presidente digitale, completa di microfono cardioide a collo di cigno da 40cm con anello luminoso rosso, altoparlante integrato, 2 uscite cuffia indipendenti con regolazione digitale del volume. Pulsanti "Priorità" e "Next". 3 pulsanti per votazione elettronica (SI, NO, ASTENUTO). Contenitore in ABS riciclabile. Prese Bus digitale IN/OUT con connettori RJ45 schermati.</p>	<p>555,00</p>
	<p>SDC 8200 C 66 (5008581)</p>	<p>Unità Presidente digitale, completa di microfono cardioide a collo di cigno da 66cm con anello luminoso rosso, altoparlante integrato, 2 uscite cuffia indipendenti con regolazione digitale del volume. Pulsanti "Priorità" e "Next". 3 pulsanti per votazione elettronica (SI, NO, ASTENUTO). Contenitore in ABS riciclabile. Prese Bus digitale IN/OUT con connettori RJ45 schermati. (Disponibile solo su richiesta).</p>	<p>784,00</p>

	Modello	Descrizione	Listino €
	SDC 8200 CC (500859)	Unità Presidente digitale, completa di microfono cardioide a collo di cigno da 40cm con anello luminoso rosso, altoparlante integrato, 2 uscite cuffia indipendenti con regolazione digitale del volume. Pulsanti "Priorità" e "Next". 3 pulsanti per votazione elettronica (SI, NO, ASTENUTO). Selettore lingua con LCD per l'ascolto delle lingue tradotte (fino a 28). Contenitore in ABS riciclabile. Prese Bus digitale IN/OUT con connettori RJ45 schermati.	627,00
	SDC 8200 CC 66 (5008591)	Unità Presidente digitale, completa di microfono cardioide a collo di cigno da 66cm con anello luminoso rosso, altoparlante integrato, 2 uscite cuffia indipendenti con regolazione digitale del volume. Pulsanti "Priorità" e "Next". 3 pulsanti per votazione elettronica (SI, NO, ASTENUTO). Selettore lingua con LCD per l'ascolto delle lingue tradotte (fino a 28). Contenitore in ABS riciclabile. Prese Bus digitale IN/OUT con connettori RJ45 schermati. (Disponibile solo su richiesta).	929,00
	SDC 8200 CV (500862)	Unità Presidente digitale, completa di microfono cardioide a collo di cigno da 40cm con anello luminoso rosso, altoparlante integrato, 2 uscite cuffia indipendenti con regolazione digitale del volume. Pulsanti "Priorità" e "Next". 5 pulsanti per votazione elettronica (SI, NO, ASTENUTO) e sondaggio (--, -, 0, +, ++). Lettore/programmatore di smart card di accreditamento. Display LCD retroilluminato per la visualizzazione dei risultati della votazione e per la visualizzazione di tutte le informazioni necessarie al Presidente. Selettore lingua con LCD per l'ascolto delle lingue tradotte (fino a 28). Contenitore in ABS riciclabile. Prese Bus digitale IN/OUT con connettori RJ45 schermati.	1.179,00
	SDC 8200 CV 66 (500862-66)	Unità Presidente digitale, completa di microfono cardioide a collo di cigno da 40cm con anello luminoso rosso, altoparlante integrato, 2 uscite cuffia indipendenti con regolazione digitale del volume. Pulsanti "Priorità" e "Next". 5 pulsanti per votazione elettronica (SI, NO, ASTENUTO) e sondaggio (--, -, 0, +, ++). Lettore/programmatore di smart card di accreditamento. Display LCD retroilluminato per la visualizzazione dei risultati della votazione e per la visualizzazione di tutte le informazioni necessarie al Presidente. Selettore lingua con LCD per l'ascolto delle lingue tradotte (fino a 28). Contenitore in ABS riciclabile. Prese Bus digitale IN/OUT con connettori RJ45 schermati.	1.367,00





UNITA' DELEGATO

	SDC 8200 D (500863)	Unità Delegato digitale, completa di microfono cardioide a collo di cigno da 40cm con anello luminoso rosso, altoparlante integrato, 2 uscite cuffia indipendenti con regolazioni digitali dei volumi. 3 pulsanti per votazione elettronica (SI, NO, ASTENUTO). Contenitore in ABS riciclabile. Prese Bus digitale IN/OUT con connettori RJ45 schermati.	555,00
	SDC 8200 D 66 (5008631)	Unità Delegato digitale, completa di microfono cardioide a collo di cigno da 66cm con anello luminoso rosso, altoparlante integrato, 2 uscite cuffia indipendenti con regolazioni digitali dei volumi. 3 pulsanti per votazione elettronica (SI, NO, ASTENUTO). Contenitore in ABS riciclabile. Prese Bus digitale IN/OUT con connettori RJ45 schermati. (Disponibile su richiesta).	784,00
	SDC 8200 DC (500864)	Unità Delegato digitale, completa di microfono cardioide a collo di cigno da 40cm con anello luminoso rosso, altoparlante integrato, 2 uscite cuffia indipendenti con regolazioni digitali dei volumi. 3 pulsanti per votazione elettronica (SI, NO, ASTENUTO). 2 selettori lingua con LCD indipendenti fra loro per l'ascolto delle lingue tradotte (fino a 28). Contenitore in ABS riciclabile. Prese Bus digitale IN/OUT con connettori RJ45 schermati.	627,00
	SDC 8200 DC 66 (5008641)	Unità Delegato digitale, completa di microfono cardioide a collo di cigno da 66cm con anello luminoso rosso, altoparlante integrato, 2 uscite cuffia indipendenti con regolazioni digitali dei volumi. 3 pulsanti per votazione elettronica (SI, NO, ASTENUTO). 2 selettori lingua con LCD indipendenti fra loro per l'ascolto delle lingue tradotte (fino a 28). Contenitore in ABS riciclabile. Prese Bus digitale IN/OUT con connettori RJ45 schermati. (Disponibile solo su richiesta)	832,00

Modello	Descrizione	Listino €
 <p>SDC 8200 DV (500865)</p>	<p>Unità Delegato digitale, completa di microfono cardioide a collo di cigno da 40cm con anello luminoso rosso, altoparlante integrato, 2 uscite cuffia indipendenti con regolazioni digitali dei volumi. 5 pulsanti per votazione elettronica (SI, NO, ASTENUTO) e sondaggio (--, -, 0, +, ++). Lettore/programmatore di smart card di accreditamento. Display LCD retroilluminato per la visualizzazione dei risultati della votazione e per la visualizzazione di tutte le informazioni necessarie al Delegato. Selettore lingua con LCD per l'ascolto delle lingue tradotte (fino a 28). Contenitore in ABS riciclabile. Prese Bus digitale IN/OUT con connettori RJ45 schermati. (NON COMPATIBILE CON SDC 8200 CU-M).</p>	1.179,00
<p>SDC 8200 DV 66 (5008561)</p>	<p>Unità Delegato digitale, completa di microfono cardioide a collo di cigno da 66cm con anello luminoso rosso, altoparlante integrato, 2 uscite cuffia indipendenti con regolazioni digitali dei volumi. 5 pulsanti per votazione elettronica (SI, NO, ASTENUTO) e sondaggio (--, -, 0, +, ++). Lettore/programmatore di smart card di accreditamento. Display LCD retroilluminato per la visualizzazione dei risultati della votazione e per la visualizzazione di tutte le informazioni necessarie al Delegato. Selettore lingua con LCD per l'ascolto delle lingue tradotte (fino a 28). Contenitore in ABS riciclabile. Prese Bus digitale IN/OUT con connettori RJ45 schermati. (NON COMPATIBILE CON SDC 8200 CU-M). (Disponibile solo su richiesta)</p>	1.368,00
UNITA' INTERPRETE		
 <p>SDC 8200 ID (500866)</p>	<p>Unità Interprete singola digitale, completa di microfono da 40cm cardioide a collo di cigno con anello luminoso rosso, altoparlante integrato, 2 uscite cuffia con regolazione digitale del volume, dei toni alti e bassi. Ingresso per cuffia microfonica (hessdset) con connettore Jack 3,5mm. Display LCD retroilluminato per la visualizzazione di tutte le informazioni necessarie all'Interprete. Funzione "Relay" con 3 preselezioni individuali, funzione "Autofloor", funzione "Mute", funzione "Messaggio". 2 canali di uscita lingua tradotta (A e B). Contenitore in ABS riciclabile. Prese Bus digitale IN/OUT con connettori RJ45 schermati.</p>	1.957,00
CUFFIE INTERPRETE		
<p>HD 1029 (0398531)</p>	Cuffia mono di tipo aperto.	32,00
<p>HD 410D (5865531)</p>	Cuffia mono con padiglioni rigidi di tipo aperto	98,00
CAVI		
<p>SDC CBL RJ45 2 (4298531)</p>	Cavo CAT 5(e) STP, AWG 24, twisted, intestato RJ45 8-pin, per la connessione delle unità SDC 8000, SDC 8200 e ADN, 2m	18,00
<p>SDC CBL RJ45 3 (8943531)</p>	Cavo CAT 5(e) STP, AWG 24, twisted, intestato RJ45 8-pin, per la connessione delle unità SDC 8000, SDC 8200 e ADN, 3m	25,00
<p>SDC CBL RJ45 5 (8494531)</p>	Cavo CAT 5(e) STP, AWG 24, twisted, intestato RJ45 8-pin, per la connessione delle unità SDC 8000, SDC 8200 e ADN, 5m	35,00
<p>SDC CBL RJ45 10 (8945531)</p>	Cavo CAT 5(e) STP, AWG 24, twisted, intestato RJ45 8-pin, per la connessione delle unità SDC 8000, SDC 8200 e ADN, 10m.	51,00
<p>SDC CBL RJ45 20 (8946531)</p>	Cavo CAT 5(e) STP, AWG 24, twisted, intestato RJ45 8-pin, per la connessione delle unità SDC 8000, SDC 8200 e ADN, 20m	68,00
<p>SDC CBL RJ45 50 (4698531)</p>	Cavo CAT 5(e) STP, AWG 24, twisted, intestato RJ45 8-pin, per la connessione delle unità SDC 8000, SDC 8200 e ADN, 50m	104,00
<p>C Link 3 (SD00040)</p>	Cavo audio per la connessione delle centrali SDC 8200 CU, SDC 8200 CU-M, Confidea CU e CPU 5500 ai modulatori SI 1015 o SR 2020-D. Connettore SUB-D15 e 3 XLR-3M. 60cm	100,00
<p>C Link 6 (SD00041)</p>	Cavo audio per la connessione delle centrali SDC 8200 CU, SDC 8200 CU-M, Confidea CU e CPU 5500 ai modulatori SI 29-5 o SR 2020-D. Connettore SUB-D15 e 6 XLR-3M. 60cm	202,00

Modello	Descrizione	Listino €
SMART CARD		
CC 5500 (2000433)	Smart card bianca	10,00
SDC 8000 CARD (0989531)	Smart card con logo Sennheiser, stampa a colori su due lati	10,00
SOFTWARE DI GESTIONE		
 SDC 8200 SYS (500975)	Software completo per la gestione della conferenza o della traduzione simultanea da PC (compatibile SOLO con unità centrale SDC 8200 CU). Controllo delle unità microfoniche, della votazione elettronica, delle presenze e dei posti interprete. Completo di chiave "dongle" per porta USB (software OBBLIGATORIO per la gestione della conferenza da PC. Necessita di licenze software)	30,00
SDC 8200 S MM (500976)	Licenza software per il controllo delle unità microfoniche da disegni sinottici (licenza OBBLIGATORIA per la gestione della conferenza da PC)	2.352,00
SDC 8200 S DM (500977)	Licenza software per il controllo delle unità microfoniche da una lista nominativa, creazione di database e programmazione smart card	2.130,00
SDC 8200 S VM (500978)	Licenza software per la gestione di agende e votazioni elettroniche, sia segrete che palesi	3.207,00
SDC 8200 S VD (500979)	Licenza software per la visualizzazione dei risultati delle votazioni elettroniche tramite videoproiettore, monitor LCD, plasma o LED	1.765,00
SDC 8200 S IM (500980)	Licenza software per la gestione della traduzione simultanea con programmazione e monitoraggio di tutti i posti interprete.	2.130,00
SDC 8200 SYS M (500969)	Software completo per la gestione della conferenza da PC (compatibile SOLO con unità centrale SDC 8200 CU-M). Controllo delle unità microfoniche, della votazione elettronica, delle presenze e dei posti interprete. Completo di chiave "dongle" per porta USB. Non necessita di alcuna licenza software aggiuntiva	4.116,00
LICENZE PER LINGUE		
SDC 8200 LL8 (500981)	Licenza software per l'abilitazione dell'Unità Centrale SDC 8200 CU alla gestione di 8 lingue tradotte.	3.132,00
SDC 8200 LL28 (500982)	Licenza software per l'abilitazione dell'Unità Centrale SDC 8200 CU alla gestione di 28 lingue tradotte.	4.704,00
SOFTWARE DI GESTIONE TELECAMERE E DEL TEMPO DI PAROLA PER SISTEMI WICOS E SDC 8200		
POLYPHEMUS (POLYPHEMUS)	Software per la ripresa video degli interventi con inquadratura automatica dell'ultimo microfono delegato/presidente acceso. Gestione fino a 4 telecamere con protocollo Visca o Pelco-D. Brandeggio manuale delle telecamere per la memorizzazione dei preset. Gestione automatica della registrazione audio dei singoli interventi su tracce separate con denominazione dei files a piacimento. Polyphemus è incluso nella fornitura delle unità centrali SDC 8200 ma deve sempre essere richiesto a parte.	0,00
SDC CLOCK (SDC_CLOCK)	Software per il conteggio del tempo di parola. Permette di impostare il tempo di parola personalizzato per singolo delegato e di impostarlo in tempo reale (hh:mm:ss). Count-Up o Count-Down. Possibilità di spegnimento automatico del microfono a tempo scaduto. Visualizzazione del tempo su qualsiasi PC collegato in rete. Personalizzazione grafica (font, colore, lampeggio, ecc...). SDC CLOCK è incluso nella fornitura delle unità centrali SDC 8200 ma deve sempre essere richiesto a parte.	0,00
ANTIVENTO		
510632 (510632)	Antivento in spugna per unità WiCOS e SDC 8200	7,00

Modello	Descrizione	Listino €	
TRADUZIONE SIMULTANEA INFRAROSSO			
MODULATORI			
	SI 29 5 (8639531)	Modulatore 5 canali in modulazione FM a banda stretta. E' possibile collegare fino a 7 trasmettitori SI 29-5 per estendere il sistema fino a 32 canali (o lingue). Dotato di diodi infrarosso per il monitoraggio e il controllo del funzionamento del sistema. Display per le impostazioni dei canali. Ogni canale audio di ingresso è assegnabile ad una delle 32 frequenze RF disponibili. Inseribile in rack 19"/1U. Funziona con i diffusori infrarossi, SZI 30, SZI 1015, SZI 1029. (alimentatore NT 29 EU da ordinare separatamente).	4.405,00
	SI 1015 (5242531)	Modulatore bicanale in modulazione FM a banda larga per una trasmissione audio di qualità Hi-Fi. Frequenze 2,3/2,8 MHz. Commutatore per la selezione dei canali: canale 1, canale 2, modo bicanale o stereo. Funziona con i diffusori SZI 1015, SZI 30, SZI 1029. (alimentatore NT 1015 EU da ordinare separatamente).	734,00
	SI 30 (6342531)	Modulatore e radiatore a 2 canali. Lavora in modulazione FM a banda larga per una trasmissione audio di qualità Hi-Fi. Frequenza 2,3/2,8 MHz. Copertura: fino a 80 mq in monocolore. Raggruppa le funzioni di trasmettitore e radiatore in un solo apparecchio. Funziona con i diffusori a infrarossi SZI 30, SZI 1015, SZI 1029. Selezione canali: canale 1, canale 2, stereo. (alimentatore NT 20-1 o NT 20-4 da ordinare separatamente).	326,00
RADIATORI			
	SZI 1029 10 EU (2046531)	Radiatore ad alta potenza in banda larga o in banda stretta. 288 diodi suddivisi in 24 gruppi indipendenti che assicurano una potenza media d'irradiazione di 10W. Copertura fino a 1600mq. Accensione e spegnimento automatici. Indicazione di irradiazione attiva. Funziona con i trasmettitori/modulatori infrarossi, SI 30, SI 1015, SI 29-5., alimentazione 220Vac. Colore nero.	3.562,00
	SZI 1029 EU (3664531)	Radiatore ad alta potenza in banda larga o in banda stretta. 144 diodi suddivisi in 12 gruppi indipendenti che assicurano una potenza media d'irradiazione di 5W. Copertura fino a 800mq. Accensione e spegnimento automatici. Indicazione di irradiazione attiva. Funziona con i trasmettitori/modulatori infrarossi, SI 30, SI 1015, SI 29-5., alimentazione 220Vac. Colore nero.	2.137,00
	SZI 1015 (4394531)	Radiatore ad alta potenza in banda larga o in banda stretta. 72 diodi che assicurano una potenza media d'irradiazione di 2W. Copertura fino a 400mq. Accensione e spegnimento automatici. Indicazione di irradiazione attiva. Funziona con i trasmettitori/modulatori infrarossi, SI 30, SI 1015, SI 29-5, alimentato da SI 1015 o da NT 1015 EU. Colore nero.	1.156,00
	SZI 30 (6343531)	Radiatore leggero, compatto, non invasivo. Lavora in banda larga o in banda stretta. 11 diodi che assicurano una potenza media d'irradiazione di 0,5W. Copertura fino a 80mq. Accensione e spegnimento automatici. Indicazione di irradiazione attiva. Funziona con i trasmettitori/modulatori infrarossi, SI 30, SI 1015, SI 29-5.(alimentatore NT 20-1 o NT 20-4 da ordinare separatamente). Colore nero.	228,00
RICEVITORI			
	EKI 1029 PLL16 (3627531)	Ricevitore a infrarossi a banda stretta a sintesi di frequenza. 16 canali selezionabili. Ricevitore leggero pratico e maneggevole ottimo per un uso prolungato. Elevata affidabilità in ricezione. Lo squelch integrato assicura un buon ascolto in tutte le condizioni. Presa cuffia jack 3,5mm mono con funzione di interruttore, completo di accumulatori ricaricabili. (compatibile solo con modulatore SI 29-5).	279,00
	EKI 1029 PLL32 (4623000)	Ricevitore a infrarossi a banda stretta a sintesi di frequenza. 32 canali selezionabili. Ricevitore leggero pratico e maneggevole ottimo per un uso prolungato. Elevata affidabilità in ricezione. Lo squelch integrato assicura un buon ascolto in tutte le condizioni. Presa cuffia jack 3,5mm mono con funzione di interruttore, completo di accumulatori ricaricabili. (compatibile solo con modulatore SI 29-5). (ordinabile solo su richiesta).	300,00

	Modello	Descrizione	Listino €
	HDI 1029 PLL8 (7636531)	Ricevitore sottonto in banda stretta a sintesi di frequenza. 8 canali selezionabili. Ricevitore leggero pratico e maneggevole ottimo per un uso prolungato. Elevata affidabilità in ricezione. Lo squelch integrato assicura un buon ascolto in tutte le condizioni, completo di accumulatore. (compatibile solo con modulatore SI 29-5).	210,00
	HDI 1029 PLL16 (5936531)	Ricevitore sottonto in banda stretta a sintesi di frequenza. 16 canali selezionabili. Ricevitore leggero pratico e maneggevole ottimo per un uso prolungato. Elevata affidabilità in ricezione. Lo squelch integrato assicura un buon ascolto in tutte le condizioni, completo di accumulatore. (compatibile solo con modulatore SI 29-5).	223,00
	HDI 830 (502019)	Ricevitore sottonto in banda larga, 2 canali selezionabili, frequenze 2,3 e 2,8Mhz, selettore mono/stereo, autonomia 12h, accumulatore BA 300 incluso, accensione e spegnimento automatici (compatibile solo con modulatori SI 30 o SI 1015)	176,00
	RI 830 S (502021)	Ricevitore da tasca in banda larga, 2 canali selezionabili, frequenze 2,3 e 2,8Mhz, selettore mono/stereo, autonomia 12h, accumulatore BA 300 incluso, interruttore di accensione e spegnimento. Uscita per cuffia con connettore Jack 3,5mm stereo. (compatibile solo con modulatori SI 30 o SI 1015).	147,00





CUFFIE



HD 1029 (0398531)	Cuffia mono di tipo aperto.	32,00
HD 410D (5865531)	Cuffia mono con padiglioni rigidi di tipo aperto	98,00
HZH 03 P (500136)	Copri padiglioni igienici in carta per cuffia (confezione 1000 pz.).	303,00

ACCUMULATORI

BA 90 (6132531)	Accumulatore ricaricabile per HDI 91, HDI 92, HDI 1029 e HDE 1030.	19,00
BA 151 (3451531)	Accumulatore ricaricabile per HDI 302.	20,00
BA 1029 (0837531)	Accumulatore ricaricabile per EKI 1029.	47,00
BA 300 (500898)	Accumulatore ricaricabile per HDI 830 e RI 830S.	32,00

UNITA' DI RICARICA

	L 29 50 2 (4310531)	Valigia di ricarica con serratura per 50 ricevitori a infrarossi HDI 1029 PLL8 o HDI 1029 PLL16. Carica controllata da microprocessore. Carica di mantenimento per evitare il danneggiamento degli accumulatori (alimentatore NT 2013 da ordinare separatamente).	2.805,00
	L 92 10 (3355531)	Striscia di ricarica per 10 accumulatori BA 90 (alimentatore NT 92 da ordinare separatamente).	318,00
	L 92 20 (3356531)	Striscia di ricarica per 20 accumulatori BA 90 (alimentatore NT 92 da ordinare separatamente).	415,00
	L 151 10 (4494531)	Barra di ricarica per 10 BA 151 o 10 HDI 302 (alimentatore NT 92 o NT 2013 per max. 5 L 151-10 da ordinare separatamente).	383,00

	Modello	Descrizione	Listino €
	L 300 10 10 (502710)	Barra di ricarica per 10 ricevitori HDI 830 o RI 830-S + 10 BA 300. I ricevitori possono essere alloggiati per la ricarica in qualsiasi verso e la barra può essere installata sia in orizzontale che in verticale. Fornito completo di alimentatore NT 6	440,00
	L 1029 20 (3776531)	Valigia di ricarica con serratura per 20 ricevitori a infrarossi EKI 1029 PLL16 o 32. Carica controllata da microprocessore. Carica di mantenimento per evitare il danneggiamento degli accumulatori. Comparto "Test" per verificare la carica dei singoli ricevitori (alimentatore NT 29 EU da ordinare separatamente).	2.780,00
	L 1029 75 (3371531)	Valigia di ricarica con serratura per 75 ricevitori a infrarossi EKI 1029 PLL16 o 32 e 5 BA 1029. Carica controllata da microprocessore. Carica di mantenimento per evitare il danneggiamento degli accumulatori. Comparto "Test" per verificare la carica dei singoli ricevitori (alimentatore NT 29 EU da ordinare separatamente).	4.409,00

ALIMENTATORI DI RETE

NT 20 1 (3500531)	Alimentatore per SI 20, SZI 20, SI 30 e SZI 30.	66,00
NT 20 4 (0336531)	Alimentatore per max. 4 SI 20, SZI 20, SI 30 e SZI 30.	162,00
NT 29 EU (2004531)	Alimentatore per SI 29-5, L 1029-20 e L 1029-75.	131,00
NT 92 (3557531)	Alimentatore per EZL 1030-20L, L 92-10, L 92-20, L 151-10 e L 1030-10.	51,00
NT 1015 EU (4561531)	Alimentatore per 1 SI 1015 + max. 2 SZI 1015.	214,00
NT 2013 (3343531)	Alimentatore per L 29-50-2, L 1030-10 e L 151-10	60,00

CAVI

GZL 234 A1 (2323531)	Cavo BNC/jack 3,5mm mono per il collegamento di SI 30/SZI 30 a SZI 1029, 1m	64,00
KR 20 015 (3536531)	Cavo di connessione RF fra SI 30 e SZI 30, jack 3,5 mm/jack 3,5 mm, 15cm.	14,00
KR 20 7 (3535531)	Cavo di connessione RF fra SI 30 e SZI 30, jack 3,5 mm/jack 3,5 mm, 7m.	27,00
KK 20 1 (5735531)	Cavo di prolunga per alimentazione SI 30 e SZI 30, Texas, 1m.	20,00
KK 20 7 (3558531)	Cavo di prolunga per alimentazione SI 30 e SZI 30, Texas, 7m	24,00
KKY 20 015 (3599531)	Cavo adattatore (frustino) per alimentare fino a 4 SI 30 e/o SZI 30 da 1 NT 20-4, Texas, 15cm.	35,00

SUPPORTI A MURO

GZG 1029 (9904531)	Supporto snodato per fissare e orientare facilmente i radiatori SZI 1029 EU, SZI 1029-10 EU, SZI 1015 e SI 30/SZI 30, filettatura 3/8", colore nero	114,00
GZP 10 (9903531)	Piastra di fissaggio con filettatura 3/8" per GZG 1029 e GZG 1029-1. Colore nero	54,00
IZK 20 (3560531)	Supporto con filettatura 3/8" per SI 30 e SZI 30 (uno ogni SI 30/SZI 30).	16,00
IZM 20 (3561531)	Kit per montaggio a cluster di 4 supporti IZK 20	35,00



Modello	Descrizione	Listino €
ACCESSORI		
528123 (528123)	10 padiglioni in gomma siliconica per HDI 830. Colore nero	7,00
528124 (528124)	10 padiglioni in gomma siliconica per HDI 830. Colore trasparente	7,00
528125 (528125)	10 padiglioni in spugna per HDI 830 in spugna	6,00
9667531 (9667531)	10 padiglioni in gomma siliconica per HDI 1019, HDI 1029, HDE 1030 e TC 2-26. Colore nero	6,50
9844531 (9844531)	50 padiglioni in spugna per HDI 1019, HDI 1029, HDE 1030 e TC 2-26.	43,00
9848531 (9848531)	10 padiglioni in gomma siliconica per HDI 1019, HDI 1029, HDE 1030 e TC 2-26. Colore trasparente	10,00

TRADUZIONE SIMULTANEA E VISITE GUIDATE DIGITALE - TOURGUIDE 2020 -


TRASMETTITORI

	SK 2020 D (500548)	Trasmettitore digitale da tasca, 6 canali di trasmissione in banda ISM (863-865 MHz), completo di accumulatore ricaricabile BA 2015.	883,00
	SKM 2020 D (500894)	Trasmettitore digitale a mano con capsula dinamica-cardioide, 6 canali di trasmissione in banda ISM (863-865 MHz), completo di accumulatore ricaricabile BA 2015.	982,00
	SR 2020 D (500550)	Trasmettitore digitale fisso con 2 banchi di frequenza in banda ISM (863-865 Mhz), il primo da 6 canali ed il secondo da 8. Ingresso micro/linea, Phantom 48V, completo di alimentatore e adattatore rack.	865,00

RICEVITORI

	EK 2020 D II (504794)	Ricevitore da tasca con 2 banchi di frequenza in banda ISM (863-865 Mhz), il primo da 6 canali ed il secondo da 8. Spegnimento automatico in assenza di cuffia o della portante RF del trasmettitore. Presa cuffia con connettore Jack 3,5mm 3,5mm. Autonomia 16h.	375,00
	HDE 2020 D II (504796)	Ricevitore sottonto con 2 banchi di frequenza in banda ISM (863-865 Mhz), il primo da 6 canali ed il secondo da 8. Accensione e spegnimento automatici. Autonomia 8h	402,00

Modello	Descrizione	Listino €
MICROFONI		
HSP 4 EW (9867000)	Microfono headset cardioide per trasmettitore SK 2020D, archetto regolabile in titanio. Colore nero.	606,00
ME 3 EW (503155)	Microfono headset cardioide per trasmettitore SK 2020D. Colore nero.	170,00
ME 4 N (2050531)	Microfono lavalier cardioide per trasmettitore SK 2020D. Colore nero.	120,00
MKE 40 EW (500527)	Microfono lavalier cardioide per trasmettitore SK 2020D. Colore nero.	346,00
CUFFIE		
GP 03 (5225531)	Cuffia dinamica a clip, connettore Jack 3,5mm, impedenza 320hm, peso 30g.	5,00
GP 03 M (5230531)	Cuffia dinamica monopadiglione a clip, connettore Jack 3,5mm, impedenza 320hm, peso 30g.	4,00
UNITA' DI RICARICA		
EZL 2020 20L (500542)	Valigia vuota per il trasporto e la ricarica di 20 HDE 2020D o EK 2020D + 2 SK 2020D e 1 SKM 2020D.	1.471,00
L 2020 10 (VSSVSL202010)	Barra di ricarica per 10 ricevitori HDE 2020D o EK 2020D, montaggio a rack 19", da incasso o da tavolo. Alimentazione passante per collegare in cascata più L 2020-10. Alimentazione 110-230 Vac / 50-60Hz. 3U rack 19".	714,00
L 2021 40 (502037)	Unità di ricarica per 40 ricevitori HDE 2020-D o EK 2020-D, montaggio a rack 19", da incasso o da tavolo. Alimentazione 100-240 Vac / 50-60Hz. Fornito completo di software di gestione CC 2021.	2.001,00
ACCESSORI		
AC 3 (503166)	Combiner per utilizzare 4 trasmettitori SR 2020D con una sola antenna (alimentatore NT 3-1 da ordinare separatamente)	811,00
BA 2015 (9950000)	Accumulatore ricaricabile	90,00
CL 2 (4840531)	Cavo per collegare al trasmettitore da tasca un segnale di linea	24,00
GZR 2020 (502191)	Trolley per il trasporto di una valigia di ricarica EZL 2020-20L. Colore nero	131,00
NT 3 1 EU (503159)	Alimentatore per 3 barre di ricarica L 2015 o per combiner AC 3	125,00
54324 (54324)	Cavo alimentazione per valigia di ricarica. Lunghezza 1,8mt. (incluso nella fornitura della valigia di ricarica EZL 2020 20L ma deve sempre essere ordinato separatamente).	0,00
520379 (520379)	10 padiglioni in gomma siliconica per HDE 2020. Colore trasparente.	7,50
531435 (531435)	10 padiglioni in gomma siliconica per HDE 2020. Colore nero.	6,50

Modello	Descrizione	Listino €
VISITE GUIDATE ANALOGICHE - TOURGUIDE 1038 -		
TRASMETTITORI		
SK 100 G3 E (503543)	Trasmettitore da tasca serie 100 frequenza "E". (BA 2015 da ordinare separatamente)	313,00
SK 500 G3 E X (503678)	Trasmettitore da tasca serie 500 frequenza "E". (BA 2015 da ordinare separatamente)	379,00
SKM 100-835 G3 E X (503560)	Trasmettitore a mano con capsula dinamica cardioide serie 100 frequenza "E". (BA 2015 da ordinare separatamente)	375,00
SKM 100-865 G3 (503576)	Trasmettitore a mano con capsula a condensatore supercardioide serie 100 frequenza "E". (BA 2015 da ordinare separatamente)	538,00
SKM 500 935 G3 E X (503697)	Trasmettitore a mano con capsula dinamica cardioide serie 500 frequenza "E". (BA 2015 da ordinare separatamente)	513,00
SKM 500 965 G3 E X (503715)	Trasmettitore a mano con capsula a condensatore supercardioide serie 500 frequenza "E". (BA 2015 da ordinare separatamente)	959,00
RICEVITORI		
 EK 1038 (500580)	Ricevitore bodypack a 16 canali UHF, fornito completo di accumulatore ricaricabile BA 2015.	340,00
MICROFONI		
HSP 4 EW (9867000)	Microfono headset cardioide per trasmettitore SK 2020D, archetto regolabile in titanio. Colore nero.	606,00
ME 3 EW (503155)	Microfono headset cardioide per trasmettitore SK 2020D. Colore nero.	170,00
ME 4 N (2050531)	Microfono lavalier cardioide per trasmettitore SK 2020D. Colore nero.	120,00
MKE 40 EW (500527)	Microfono lavalier cardioide per trasmettitore SK 2020D. Colore nero.	346,00
CUFFIE		
GP 03 (5225531)	Cuffia dinamica a clip, connettore Jack 3,5mm, impedenza 320hm, peso 30g.	5,00
GP 03 M (5230531)	Cuffia dinamica monopadiglione a clip, connettore Jack 3,5mm, impedenza 320hm, peso 30g.	4,00
HD 1029 (0398531)	Cuffia mono di tipo aperto.	32,00
HD 410D (5865531)	Cuffia mono con padiglioni rigidi di tipo aperto	98,00
UNITA' DI RICARICA		
L 1038 10 (VSSVSL103810)	Barra di ricarica per max. 10 EK 1038, montaggio a rack 19", da incasso o da tavolo. Alimentazione passante per collegare in cascata più L 1038-10. Alimentazione 110-230 Vac / 50-60Hz. 3U rack 19"	1.070,00
L 2015 (9828000)	Unità di ricarica per max. 2 BA 2015 (NT 1, NT1-1, NT 3 o NT 3-1 da ordinare separatamente)	188,00

Modello	Descrizione	Listino €
ACCESSORI		
BA 2015 (9950000)	Accumulatore ricaricabile	90,00
LA 2 (503162)	Adattatore per ricaricare i trasmettitori SKM della serie G3 direttamente attraverso L 2015 o EZL 2020-20L	38,00
NT 1 1 EU (503158)	Alimentatore per l'unità di ricarica L 2015	86,00
NT 3 1 EU (503159)	Alimentatore per 3 barre di ricarica L 2015 o per combiner AC 3	125,00