

Modello	Descrizione	Listino €
---------	-------------	-----------

CONFERENCE SYSTEM DIGITALE A FILO - D CERNO -

UNITA' CENTRALE

71980320	D Cerno CU	Unità Centrale digitale con alimentatore interno per 50 unità delegato, espandibile fino a 150 unità attraverso il collegamento in cascata di altre unità centrali. 5 tipi diversi di gestione della conferenza (accesso diretto, con richiesta, richiesta di prenotazione, FIFO e attivazione vocale. Modalità eco stand-by, per lo spegnimento automatico del sistema dopo l'utilizzo. 1 ingresso audio bilanciato con connettore XLR-3F, 1 ingresso sbilanciato con connettore RCA, 2 uscite audio sbilanciate con connettore RCA, 1 porta LAN. 4 montanti con connettore RJ45 per la connessione delle unità delegato. Display LCD per il controllo di tutte le funzioni. Trasmissione dati su unico cavo CAT5(e) STP. Dimensioni 210x135x50mm, peso 620g.	1.150,00
----------	------------	--	-----------------

UNITA' PRESIDENTE

71980302	D Cerno C	Unità Presidente digitale, completa di microfono cardioide a collo di cigno da 30cm con anello luminoso rosso, 1 altoparlanti integrato, uscita cuffia stereo con regolazione del volume. Pulsanti "Priorità" e "Next". Prese Bus digitale IN/OUT con connettori RJ45 schermati. Cavo da 2 mt. incluso. Dimensioni 210x135x50mm, peso 620g.	395,00
----------	-----------	---	---------------

UNITA' DELEGATO

71980301	D Cerno D	Unità Delegato digitale, completa di microfono cardioide a collo di cigno da 30cm con anello luminoso rosso, 1 altoparlanti integrato, uscita cuffia stereo con regolazione del volume. Prese Bus digitale IN/OUT con connettori RJ45 schermati. Cavo da 2 mt. incluso. Dimensioni 210x135x50mm, peso 620g.	345,00
----------	-----------	---	---------------

CAVI

71604002	ICC5 2	Cavo CAT 5(e) STP, AWG 24, intestato RJ45 8-pin, per la connessione delle unità Presidente, Delegato e Posto Interprete della serie Confidea, 2m.	14,00
71604005	ICC5 5	Cavo CAT 5(e) STP, AWG 24, intestato RJ45 8-pin, per la connessione delle unità Presidente, Delegato e Posto Interprete della serie Confidea, 5m.	20,00
71604010	ICC5 10	Cavo CAT 5(e) STP, AWG 24, intestato RJ45 8-pin, per la connessione delle unità Presidente, Delegato e Posto Interprete della serie Confidea, 10m.	33,00
71604020	ICC5 20	Cavo CAT 5(e) STP, AWG 24, intestato RJ45 8-pin, per la connessione delle unità Presidente, Delegato e Posto Interprete della serie Confidea, 20m.	50,00

CONFERENCE SYSTEM DIGITALE WIRELESS - CONFIDEA -

ACCESS POINT

71980031	Confidea WCAP+	Unità Access Point Digitale Wireless. Trasmissione dati criptati a 128 bit programmabili e frequenza di lavoro 2,4 e 5 GHz, protocollo Wi-Fi 802.11a/g. Completamente IMMUNE a interferenze Wi-Fi, GSM, DECT, Bluetooth, VHF e UHF. Webserver interno, indirizzo IP statico o dinamico. Ingresso audio bilanciato, uscita audio bilanciata, porta rete per PC. 2 montanti con connettore RJ45 per interfacciare l'Access Point all'unità centrale. Montaggio a parete, soffitto o stativo. Alimentazione 24Vdc tramite alimentatore WiCOS NT-AP o SDC 8200 CU o SDC 8200 CU-M. Contenitore in metallo color bianco (RAL 7035), tinteggiabile. Dimensioni 260x230x38mm, peso 1220g. Alimentatore Confidea APPS da ordinare separatamente (non necessario con collegamento all'unità centrale Confidea CU)	2.700,00
71980060	Confidea CS	Software per la gestione e il controllo delle basi microfoniche Confidea wireless, della votazione elettronica e dell'Access Point senza l'utilizzo dell'unità centrale Confidea CU	1.550,00

Modello		Descrizione	Listino €
UNITA' PRESIDENTE WIRELESS			
71980011	Confidea CD	Unità Presidente Wireless con 1 tasto attivazione microfono. Trasmissione dati criptati a 128 bit programmabili e frequenza di lavoro 2,4 e 5 GHz, protocollo Wi-Fi 802.11a/g. Completamente IMMUNE a interferenze Wi-Fi, GSM, DECT, Bluetooth, VHF e UHF. Altoparlante integrato, 2 uscite cuffia con regolazione digitale del volume. Pulsanti "Priorità" e "Next". Autonomia 20h. Contenitore in ABS riciclabile color nero (RAL 9011). Dimensioni 230x130x60mm, peso 830g. (microfono a collo di cigno e accumulatore ricaricabile da ordinare separatamente)	990,00
71980012	Confidea CV	Unità Presidente Wireless con 1 tasto attivazione microfono. Trasmissione dati criptati a 128 bit programmabili e frequenza di lavoro 2,4 e 5 GHz, protocollo Wi-Fi 802.11a/g. Completamente IMMUNE a interferenze Wi-Fi, GSM, DECT, Bluetooth, VHF e UHF. Altoparlante integrato, 2 uscite cuffia con regolazione digitale del volume. Pulsanti "Priorità" e "Next". 2 pulsanti con funzioni assegnabili. 3 pulsanti per votazione elettronica (SI, NO, ASTENUTO). Display OLED. Autonomia 20h. Contenitore in ABS riciclabile color nero (RAL 9011). Dimensioni 230x130x60mm, peso 830g. (microfono a collo di cigno e accumulatore ricaricabile da ordinare separatamente)	1.500,00
71980013	Confidea CI	Unità Presidente Wireless con 1 tasto attivazione microfono. Trasmissione dati criptati a 128 bit programmabili e frequenza di lavoro 2,4 e 5 GHz, protocollo Wi-Fi 802.11a/g. Completamente IMMUNE a interferenze Wi-Fi, GSM, DECT, Bluetooth, VHF e UHF. Altoparlante integrato, 2 uscite cuffia con regolazione digitale del volume. Pulsanti "Priorità" e "Next". 2 pulsanti con funzioni assegnabili. 3 pulsanti per votazione elettronica (SI, NO, ASTENUTO). Display OLED. Selettore lingua per l'ascolto della traduzione simultanea. Autonomia 20h. Contenitore in ABS riciclabile color nero (RAL 9011). Dimensioni 230x130x60mm, peso 830g. (microfono a collo di cigno e accumulatore ricaricabile da ordinare separatamente)	1.500,00
71980014	Confidea CIV	Unità Presidente Wireless con 1 tasto attivazione microfono. Trasmissione dati criptati a 128 bit programmabili e frequenza di lavoro 2,4 e 5 GHz, protocollo Wi-Fi 802.11a/g. Completamente IMMUNE a interferenze Wi-Fi, GSM, DECT, Bluetooth, VHF e UHF. Altoparlante integrato, 2 uscite cuffia con regolazione digitale del volume. Pulsanti "Priorità" e "Next". 2 pulsanti con funzioni assegnabili. 5 pulsanti per votazione elettronica (SI, NO, ASTENUTO) e sondaggio (--, -, 0, +, ++). Display OLED. Selettore lingua per l'ascolto della traduzione simultanea. Autonomia 20h. Contenitore in ABS riciclabile color nero (RAL 9011). Dimensioni 230x130x60mm, peso 830g. (microfono a collo di cigno e accumulatore ricaricabile da ordinare separatamente)	1.825,00
UNITA' DELEGATO WIRELESS			
71980001	Confidea DD	Unità Delegato Wireless con 1 tasto attivazione microfono per singolo delegato. Trasmissione dati criptati a 128 bit programmabili e frequenza di lavoro 2,4 e 5 GHz, protocollo Wi-Fi 802.11a/g. Completamente IMMUNE a interferenze Wi-Fi, GSM, DECT, Bluetooth, VHF e UHF. Altoparlante integrato, 2 uscite cuffia con regolazione digitale del volume. Autonomia 20h. Contenitore in ABS riciclabile color nero (RAL 9011). Dimensioni 230x130x60mm, peso 830g. (microfono a collo di cigno e accumulatore ricaricabile da ordinare separatamente)	890,00
71980022	Confidea 2D2D	Unità Delegato Wireless con 2 tasti attivazione microfono per 2 delegati. Trasmissione dati criptati a 128 bit programmabili e frequenza di lavoro 2,4 e 5 GHz, protocollo Wi-Fi 802.11a/g. Completamente IMMUNE a interferenze Wi-Fi, GSM, DECT, Bluetooth, VHF e UHF. Altoparlante integrato, 2 uscite cuffia indipendenti con regolazione digitale del volume. Autonomia 20h. Contenitore in ABS riciclabile color nero (RAL 9011). Dimensioni 230x130x60mm, peso 830g. (microfono a collo di cigno e accumulatore ricaricabile da ordinare separatamente)	1.350,00
71980002	Confidea DV	Unità Delegato Wireless con 1 tasto attivazione microfono. Trasmissione dati criptati a 128 bit programmabili e frequenza di lavoro 2,4 e 5 GHz, protocollo Wi-Fi 802.11a/g. Completamente IMMUNE a interferenze Wi-Fi, GSM, DECT, Bluetooth, VHF e UHF. Altoparlante integrato, 2 uscite cuffia con regolazione digitale del volume. 3 pulsanti per votazione elettronica (SI, NO, ASTENUTO). Display OLED. Autonomia 20h. Contenitore in ABS riciclabile color nero (RAL 9011). Dimensioni 230x130x60mm, peso 830g. (microfono a collo di cigno e accumulatore ricaricabile da ordinare separatamente)	1.400,00
71980003	Confidea DI	Unità Delegato Wireless con 1 tasto attivazione microfono. Trasmissione dati criptati a 128 bit programmabili e frequenza di lavoro 2,4 e 5 GHz, protocollo Wi-Fi 802.11a/g. Completamente IMMUNE a interferenze Wi-Fi, GSM, DECT,	1.400,00

Modello		Descrizione	Listino €
		Bluetooth, VHF e UHF. Altoparlante integrato, 2 uscite cuffia con regolazione digitale del volume. 3 pulsanti per votazione elettronica (SI, NO, ASTENUTO). Display OLED. Selettore lingua per l'ascolto della traduzione simultanea. Autonomia 20h. Contenitore in ABS riciclabile color nero (RAL 9011). Dimensioni 230x130x60mm, peso 830g. (microfono a collo di cigno e accumulatore ricaricabile da ordinare separatamente)	
71980024	Confidea 2D2I	Unità Delegato Wireless con 2 tasti attivazione microfono per 2 delegati. Trasmissione dati criptati a 128 bit programmabili e frequenza di lavoro 2,4 e 5 GHz, protocollo Wi-Fi 802.11a/g. Completamente IMMUNE a interferenze Wi-Fi, GSM, DECT, Bluetooth, VHF e UHF. Altoparlante integrato, 2 uscite cuffia indipendenti con regolazione digitale del volume. 3 pulsanti per votazione elettronica (SI, NO, ASTENUTO). Display OLED. 2 selettori lingua indipendenti per l'ascolto della traduzione simultanea. Autonomia 20h. Contenitore in ABS riciclabile color nero (RAL 9011). Dimensioni 230x130x60mm, peso 830g. (microfono a collo di cigno e accumulatore ricaricabile da ordinare separatamente)	1.725,00
71980004	Confidea DIV	Unità Delegato Wireless con 1 tasto attivazione microfono. Trasmissione dati criptati a 128 bit programmabili e frequenza di lavoro 2,4 e 5 GHz, protocollo Wi-Fi 802.11a/g. Completamente IMMUNE a interferenze Wi-Fi, GSM, DECT, Bluetooth, VHF e UHF. Altoparlante integrato, 2 uscite cuffia con regolazione digitale del volume. 5 pulsanti per votazione elettronica (SI, NO, ASTENUTO) e sondaggio (--, -, 0, +, ++). Display OLED. Selettore lingua per l'ascolto della traduzione simultanea. Autonomia 20h. Contenitore in ABS riciclabile color nero (RAL 9011). Dimensioni 230x130x60mm, peso 830g. (microfono a collo di cigno e accumulatore ricaricabile da ordinare separatamente)	1.725,00
MICROFONO			
71980050	MIC 38 SL	Microfono a condensatore a collo di cigno da 40cm con anello luminoso rosso per Confidea wireless e Confidea a filo. Caratteristica polare cardioide.	105,00
71980052	MIC 50 SL	Microfono a condensatore a collo di cigno da 50cm con anello luminoso rosso per Confidea wireless e Confidea a filo. Caratteristica polare cardioide.	140,00
TRAVEL KIT			
71980044	Confidea CHC	Valigia di trasporto per 12 Unità Presidente e Delegato Confidea complete di accumulatore, 12 microfoni MIC 38 SL e 01 Access Point Confidea WCAP+. Maniglia estraibile e ruote per trasporto a "trolley". Possibilità di aggiungere fino a 02 Confidea CHT per la ricarica di 12 accumulatori Confidea BP in circa 4 ore. Alimentazione passante per collegare in cascata più Confidea CHC. Alimentazione 110-230 Vac / 50-60Hz	1.185,00
UNITA' DI RICARICA			
71980043	Confidea CHT	Unità di ricarica studiata per installazioni fisse. Può essere installata a rack 19", incassata a parete o nel tavolo o installata nella valigia di trasporto Confidea CHC. Ricarica fino a 06 accumulatori Confidea BP in circa 4 ore. Alimentazione passante per collegare in cascata più Confidea CHT. Alimentazione 110-230 Vac / 50-60Hz. 3U rack 19"	825,00
71980041	Confidea APPS	Alimentatore per Access Point Confidea WCAP+. Tensione primaria 100-240V / 50-60Hz - Tensione di uscita 24Vdc / 625mA	66,00
71980040	Confidea BPC	Alimentatore per la ricarica dell'accumulatore Confidea BP. Tensione primaria 100-240V / 50-60Hz - Tensione di uscita 15Vdc / 2A	54,00
ACCESSORI			
71980042	Confidea BP	Accumulatore ricaricabile agli ioni di litio per Unità Presidente e Delegato. Tensione 7,2V/6600 mAh. Tempo di ricarica 4h. Funzione "test" dello stato di carica con indicazione a 5 LED e funzione "Avviso" di batteria da ricaricare a LED blu lampeggiante. Contenitore in ABS riciclabile color nero (RAL 9011). Dimensioni 170x75x25mm, peso 380g.	215,00

Modello		Descrizione	Listino €
CONFERENCE SYSTEM DIGITALE A FILO - CONFIDEA -			
UNITA' CENTRALE			
71601005	Confidea CU	Unità Centrale digitale con alimentatore interno per 120 unità delegato/interpreti, capacità max. del sistema Confidea di 1024 delegati/interpreti. Licenza software per 4 lingue tradotte (espandibili fino a 28) con max 8 unità interprete per lingua. 10 tipi diversi di gestione della conferenza. Numero dei microfoni contemporaneamente attivi regolabile da 1 a 15. 2 ingressi audio bilanciati con sensibilità regolabile con connettore XLR-3F, 1 uscita audio bilanciata regolabile con connettore XLR-3M, 6 uscite audio assegnabili (espandibili con l'aggiunta di AOP 2500) e connettore SubD-15 , 1 porta RS232 per il controllo da PC della conferenza (software S MM CONF), 1 porta RS232 per il controllo da PC della traduzione (software S IM CONF), 1 porta RS232 per protocolli i di comunicazione (optional). 6 montanti per la connessione delle unità delegato e interpreti (max 20 per montante) con connettore RJ45. Display LCD per il controllo di tutte le funzioni. Uscita cuffia 3,5mm per il monitoraggio audio. Sistema di autodiagnostica dell'intero sistema. Trasmissione dati su unico cavo CAT5(e) STP. 3U rack 19"	2.500,00
UNITA' DI CONVERSIONE AUDIO			
71601020	AOP 2500	Unità di Conversione audio digitale/analogica, 1 uscita audio analogica bilanciata per l'originale e connettore XLR-3M, 8 uscite audio analogiche bilanciate per le lingue tradotte e connettore XLR-3M. Attivazione a distanza di dispositivi di registrazione mediante apertura/chiusura di un contatto su connettore Phoenix. Alimentazione direttamente dall'Unità Centrale Confidea CU. 1 unità rack 19"	1.450,00
UNITA' PRESIDENTE			
71980111	Confidea L CD	Unità Presidente digitale con 1 tasto attivazione microfono. Altoparlante integrato, 2 uscite cuffia con regolazione digitale del volume. Pulsanti "Priorità" e "Next". Prese Bus digitale IN/OUT con connettori RJ45 schermati. Contenitore in ABS riciclabile color nero (RAL 9011). Dimensioni 230x130x60mm. (microfono a collo di cigno da ordinare separatamente)	485,00
71980112	Confidea L CV	Unità Presidente digitale con 1 tasto attivazione microfono. Altoparlante integrato, 2 uscite cuffia con regolazione digitale del volume. Pulsanti "Priorità" e "Next". Prese Bus digitale IN/OUT con connettori RJ45 schermati. 3 pulsanti per votazione elettronica (SI, NO, ASTENUTO). Display OLED. Contenitore in ABS riciclabile color nero (RAL 9011). Dimensioni 230x130x60mm. (microfono a collo di cigno da ordinare separatamente).	515,00
71980113	Confidea L CI	Unità Presidente digitale con 1 tasto attivazione microfono. Altoparlante integrato, 2 uscite cuffia con regolazione digitale del volume. Pulsanti "Priorità" e "Next". Prese Bus digitale IN/OUT con connettori RJ45 schermati. Selettore lingua per l'ascolto della traduzione simultanea. Display OLED. Contenitore in ABS riciclabile color nero (RAL 9011). Dimensioni 230x130x60mm. (microfono a collo di cigno da ordinare separatamente).	520,00
71980114	Confidea L CIV	Unità Presidente digitale con 1 tasto attivazione microfono. Altoparlante integrato, 2 uscite cuffia con regolazione digitale del volume. Pulsanti "Priorità" e "Next". Prese Bus digitale IN/OUT con connettori RJ45 schermati. 5 pulsanti per votazione elettronica (SI, NO, ASTENUTO) e sondaggio (--, -, 0, +, ++). Display OLED. Selettore lingua per l'ascolto della traduzione simultanea. Contenitore in ABS riciclabile color nero (RAL 9011). Dimensioni 230x130x60mm. (microfono a collo di cigno da ordinare separatamente).	585,00
UNITA' DELEGATO			
71980101	Confidea L DD	Unità Delegato digitale con 1 tasto attivazione microfono. Altoparlante integrato, 2 uscite cuffia con regolazione digitale del volume. Prese Bus digitale IN/OUT con connettori RJ45 schermati. Contenitore in ABS riciclabile color nero (RAL 9011). Dimensioni 230x130x60mm. (microfono a collo di cigno da ordinare separatamente).	460,00

Modello		Descrizione	Listino €
71980122	Confidea L 2D2D	Unità Delegato digitale con 2 tasti attivazione microfono per due delegati. Altoparlante integrato, 2 uscite cuffia indipendenti con regolazione digitale del volume. Prese Bus digitale IN/OUT con connettori RJ45 schermati. Contenitore in ABS riciclabile color nero (RAL 9011). Dimensioni 230x130x60mm. (microfono a collo di cigno da ordinare separatamente)	490,00
71980102	Confidea L DV	Unità Delegato digitale con 1 tasto attivazione microfono. Altoparlante integrato, 2 uscite cuffia con regolazione digitale del volume. Prese Bus digitale IN/OUT con connettori RJ45 schermati. 3 pulsanti per votazione elettronica (SI, NO, ASTENUTO). Display OLED. Contenitore in ABS riciclabile color nero (RAL 9011). Dimensioni 230x130x60mm. (microfono a collo di cigno da ordinare separatamente).	490,00
71980103	Confidea L DI	Unità Delegato digitale con 1 tasto attivazione microfono. Altoparlante integrato, 2 uscite cuffia con regolazione digitale del volume. Prese Bus digitale IN/OUT con connettori RJ45 schermati. Selettore lingua per l'ascolto della traduzione simultanea. Display OLED. Contenitore in ABS riciclabile color nero (RAL 9011). Dimensioni 230x130x60mm. (microfono a collo di cigno da ordinare separatamente).	495,00
71980124	Confidea L 2D2I	Unità Delegato digitale con 2 tasti attivazione microfono per due delegati. Altoparlante integrato, 2 uscite cuffia indipendenti con regolazione digitale del volume. Prese Bus digitale IN/OUT con connettori RJ45 schermati. 2 selettori lingua indipendenti per l'ascolto della traduzione simultanea. Contenitore in ABS riciclabile color nero (RAL 9011). Dimensioni 230x130x60mm. (microfono a collo di cigno da ordinare separatamente)	560,00
71980104	Confidea L DIV	Unità Delegato digitale con 1 tasto attivazione microfono. Altoparlante integrato, 2 uscite cuffia con regolazione digitale del volume. Prese Bus digitale IN/OUT con connettori RJ45 schermati. 5 pulsanti per votazione elettronica (SI, NO, ASTENUTO) e sondaggio (--, -, 0, +, ++). Display OLED. Selettore lingua per l'ascolto della traduzione simultanea. Contenitore in ABS riciclabile color nero (RAL 9011). Dimensioni 230x130x60mm. (microfono a collo di cigno da ordinare separatamente).	560,00
MICROFONO			
71980050	MIC 38 SL	Microfono a condensatore a collo di cigno da 40cm con anello luminoso rosso per Confidea wireless e Confidea a filo. Caratteristica polare cardioide.	105,00
71980052	MIC 50 SL	Microfono a condensatore a collo di cigno da 50cm con anello luminoso rosso per Confidea wireless e Confidea a filo. Caratteristica polare cardioide.	140,00
UNITA' INTERPRETE			
1626433	ID 2500	Unità Interprete singola digitale, completa di microfono da 40 cm cardioide a collo di cigno con anello luminoso rosso, altoparlante integrato, 2 uscite cuffia con regolazione digitale del volume, dei toni alti e bassi. Ingresso per cuffia microfonica (hesdset) con connettore Jack 3,5mm. Display LCD retroilluminato per la visualizzazione di tutte le informazioni necessarie all'Interprete. Funzione "Relay" con 3 preselezioni individuali, funzione "Autofloor", funzione "Mute", funzione "Messaggio". 2 canali di uscita lingua tradotta (A e B). Contenitore in ABS riciclabile. Prese Bus digitale IN/OUT con connettori RJ45 schermati	1.180,00
CAVI			
71604002	ICC5 2	Cavo CAT 5(e) STP, AWG 24, intestato RJ45 8-pin, per la connessione delle unità Presidente, Delegato e Posto Interprete della serie Confidea, 2m.	14,00
71604005	ICC5 5	Cavo CAT 5(e) STP, AWG 24, intestato RJ45 8-pin, per la connessione delle unità Presidente, Delegato e Posto Interprete della serie Confidea, 5m.	20,00
71604010	ICC5 10	Cavo CAT 5(e) STP, AWG 24, intestato RJ45 8-pin, per la connessione delle unità Presidente, Delegato e Posto Interprete della serie Confidea, 10m.	33,00
71604020	ICC5 20	Cavo CAT 5(e) STP, AWG 24, intestato RJ45 8-pin, per la connessione delle unità Presidente, Delegato e Posto Interprete della serie Confidea, 20m.	50,00
SMART CARD			
2000433	CC 5500	Smart card bianca	10,00

Modello		Descrizione	Listino €
SOFTWARE DI GESTIONE			
71969111	Confidea S MM	Software per il controllo delle unità microfoniche da disegni sinottici (licenza OBBLIGATORIA per la gestione della conferenza da PC Master)	1.000,00
71969112	Confidea S DM	Licenza software per il controllo delle unità microfoniche da lista nominativa, creazione di database e programmazione smart card	1.320,00
71969120	Confidea S V	Licenza software per l'abilitazione alla gestione di agende e votazioni elettroniche senza smart card, sia segrete che palesi	1.400,00
71969121	Confidea S VB	Licenza software per l'abilitazione alla gestione di agende e votazioni elettroniche con smart card, sia segrete che palesi	1.900,00
71969122	Confidea S VD	Licenza software per un PC per l'abilitazione alla visualizzazione dei risultati delle votazioni elettroniche tramite videoproiettore, monitor LCD o plasma	1.196,00
71969131	Confidea S IM	Licenza software per l'abilitazione alla gestione del sistema di traduzione simultanea con controllo di tutte le postazioni cabina	1.350,00
LICENZA PER PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE			
71969104	Confidea S SO	Licenza software per l'abilitazione della porta RS232 dell'Unità Centrale Confidea CU al controllo tramite protocolli di comunicazione	500,00
LICENZE PER LINGUE			
71969102	Confidea +8	Licenza software per l'abilitazione dell'Unità Centrale Confidea alla gestione di 8 lingue tradotte	950,00
71969103	Confidea +28	Licenza software per l'abilitazione dell'Unità Centrale Confidea alla gestione di 28 lingue tradotte	2.200,00
 CONFERENCE SYSTEM DIGITALE A FILO - CONFIDEA DA INCASSO -			
UNITA' CENTRALE			
71601005	Confidea CU	Unità Centrale digitale con alimentatore interno per 120 unità delegato/interpreti, capacità max. del sistema Confidea di 1024 delegati/interpreti. Licenza software per 4 lingue tradotte (espandibili fino a 28) con max 8 unità interprete per lingua. 10 tipi diversi di gestione della conferenza. Numero dei microfoni contemporaneamente attivi regolabile da 1 a 15. 2 ingressi audio bilanciati con sensibilità regolabile con connettore XLR-3F, 1 uscita audio bilanciata regolabile con connettore XLR-3M, 6 uscite audio assegnabili (espandibili con l'aggiunta di AOP 2500) e connettore SubD-15, 1 porta RS232 per il controllo da PC della conferenza (software S MM CONF), 1 porta RS232 per il controllo da PC della traduzione (software S IM CONF), 1 porta RS232 per protocolli di comunicazione (optional). 6 montanti per la connessione delle unità delegato e interpreti (max 20 per montante) con connettore RJ45. Display LCD per il controllo di tutte le funzioni. Uscita cuffia 3,5mm per il monitoraggio audio. Sistema di autodiagnostica dell'intero sistema. Trasmissione dati su unico cavo CAT5(e) STP. 3U rack 19"	2.500,00
UNITA' DI CONVERSIONE AUDIO			
71601020	AOP 2500	Unità di Conversione audio digitale/analogica, 1 uscita audio analogica bilanciata per l'originale e connettore XLR-3M, 8 uscite audio analogiche bilanciate per le lingue tradotte e connettore XLR-3M. Attivazione a distanza di dispositivi di registrazione mediante apertura/chiusura di un contatto su connettore Phoenix. Alimentazione direttamente dall'Unità Centrale Confidea CU. 1 unità rack 19"	1.450,00

Modello		Descrizione	Listino €
UNITA' PRESIDENTE			
71602202	FC M	Unità Presidente digitale da incasso, completa di microfono cardioide a collo di cigno da 40cm con anello luminoso rosso, altoparlante integrato, 1 uscita cuffia con regolazione digitale del volume. Pulsanti "Priorità" e "Next". Pannello in acciaio da 1,5mm di colore nero. Prese Bus digitale IN/OUT con connettori RJ45 schermati	575,00
71602204	FC MV5B	Unità Presidente digitale da incasso, completa di microfono cardioide a collo di cigno da 40 cm con anello luminoso rosso, altoparlante integrato, 1 uscita cuffia con regolazione digitale del volume. Pulsanti "Priorità" e "Next". 5 pulsanti per votazione elettronica (SI, NO, ASTENUTO) e sondaggio (--, -, 0, +, ++). Lettore/programmatore di smart card di accreditamento. Pannello in acciaio da 1,5mm di colore nero. Prese Bus digitale IN/OUT con connettori RJ45 schermati	755,00
071602208	FC MV5BCS	Unità Presidente digitale da incasso, completa di microfono cardioide a collo di cigno da 40 cm con anello luminoso rosso, altoparlante integrato, 1 uscita cuffia con regolazione digitale del volume. 1 selettore lingua con LCD per l'ascolto delle lingue tradotte. Pulsanti "Priorità" e "Next". 5 pulsanti per votazione elettronica (SI, NO, ASTENUTO) e sondaggio (--, -, 0, +, ++). Lettore/programmatore di smart card di accreditamento. Pannello in acciaio da 1,5mm di colore nero. Prese Bus digitale IN/OUT con connettori RJ45 schermati	885,00
UNITA' DELEGATO			
71602201	FD M	Unità delegato digitale da incasso, completa di microfono cardioide a collo di cigno da 40 cm con anello luminoso rosso, altoparlante integrato, 1 uscita cuffia con regolazione digitale del volume. Pannello in acciaio da 1,5mm di colore nero. Prese Bus digitale IN/OUT con connettori RJ45 schermati	495,00
71602203	FD MV5B	Unità delegato digitale da incasso, completa di microfono cardioide a collo di cigno da 40 cm con anello luminoso rosso, altoparlante integrato, 1 uscita cuffia con regolazione digitale del volume. 5 pulsanti per votazione elettronica (SI, NO, ASTENUTO) e sondaggio (--, -, 0, +, ++). Lettore/programmatore di smart card di accreditamento. Pannello in acciaio da 1,5mm di colore nero. Prese Bus digitale IN/OUT con connettori RJ45 schermati	675,00
71602207	FD MV5BCS	Unità delegato digitale da incasso, completa di microfono cardioide a collo di cigno da 40 cm con anello luminoso rosso, altoparlante integrato, 1 uscita cuffia con regolazione digitale del volume. 1 selettore lingua con LCD per l'ascolto delle lingue tradotte. 5 pulsanti per votazione elettronica (SI, NO, ASTENUTO) e sondaggio (--, -, 0, +, ++). Lettore/programmatore di smart card di accreditamento. Pannello in acciaio da 1,5mm di colore nero. Prese Bus digitale IN/OUT con connettori RJ45 schermati	805,00
UNITA' INTERPRETE			
1626433	ID 2500	Unità Interprete singola digitale, completa di microfono da 40 cm cardioide a collo di cigno con anello luminoso rosso, altoparlante integrato, 2 uscite cuffia con regolazione digitale del volume, dei toni alti e bassi. Ingresso per cuffia microfonica (hesdset) con connettore Jack 3,5mm. Display LCD retroilluminato per la visualizzazione di tutte le informazioni necessarie all'Interprete. Funzione "Relay" con 3 preselezioni individuali, funzione "Autofloor", funzione "Mute", funzione "Messaggio". 2 canali di uscita lingua tradotta (A e B). Contenitore in ABS riciclabile. Prese Bus digitale IN/OUT con connettori RJ45 schermati	1.180,00
CAVI			
71604002	ICC5 2	Cavo CAT 5(e) STP, AWG 24, intestato RJ45 8-pin, per la connessione delle unità Presidente, Delegato e Posto Interprete della serie Confidea, 2m.	14,00
71604005	ICC5 5	Cavo CAT 5(e) STP, AWG 24, intestato RJ45 8-pin, per la connessione delle unità Presidente, Delegato e Posto Interprete della serie Confidea, 5m.	20,00
71604010	ICC5 10	Cavo CAT 5(e) STP, AWG 24, intestato RJ45 8-pin, per la connessione delle unità Presidente, Delegato e Posto Interprete della serie Confidea, 10m.	33,00
71604020	ICC5 20	Cavo CAT 5(e) STP, AWG 24, intestato RJ45 8-pin, per la connessione delle unità Presidente, Delegato e Posto Interprete della serie Confidea, 20m.	50,00

Modello		Descrizione	Listino €
SMART CARD			
2000433	CC 5500	Smart card bianca	10,00
SOFTWARE DI GESTIONE			
71969111	Confidea S MM	Software per il controllo delle unità microfoniche da disegni sinottici (licenza OBBLIGATORIA per la gestione della conferenza da PC Master)	1.000,00
71969112	Confidea S DM	Licenza software per il controllo delle unità microfoniche da lista nominativa, creazione di database e programmazione smart card	1.320,00
71969120	Confidea S V	Licenza software per l'abilitazione alla gestione di agende e votazioni elettroniche senza smart card, sia segrete che palesi	1.400,00
71969121	Confidea S VB	Licenza software per l'abilitazione alla gestione di agende e votazioni elettroniche con smart card, sia segrete che palesi	1.900,00
71969122	Confidea S VD	Licenza software per un PC per l'abilitazione alla visualizzazione dei risultati delle votazioni elettroniche tramite videoproiettore, monitor LCD o plasma	1.196,00
71969131	Confidea S IM	Licenza software per l'abilitazione alla gestione del sistema di traduzione simultanea con controllo di tutte le postazioni cabina	1.350,00
LICENZA PER PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE			
71969104	Confidea S SO	Licenza software per l'abilitazione della porta RS232 dell'Unità Centrale Confidea CU al controllo tramite protocolli di comunicazione	500,00
LICENZE PER LINGUE			
71969102	Confidea +8	Licenza software per l'abilitazione dell'Unità Centrale Confidea alla gestione di 8 lingue tradotte	950,00
71969103	Confidea +28	Licenza software per l'abilitazione dell'Unità Centrale Confidea alla gestione di 28 lingue tradotte	2.200,00
CONFERENCE SYSTEM DIGITALE A FILO - TCS 5500 -			
UNITA' CENTRALE			
71615004	CPU 5500	Unità Centrale digitale con alimentatore interno per unità delegato/interpreti, capacità max. di gestione del sistema TCS 5500 infinita. Gestione fino a 60 lingue tradotte con max 8 unità interprete per lingua. 2 ingressi audio bilanciati con sensibilità regolabile e connettore XLR-3, 1 uscita audio bilanciata regolabile e connettore XLR-3, 6 uscite audio assegnabili e connettore SubD-15 (espandibili fino a 60 con l'aggiunta di AOP 5500), 1 porta LAN (Ethernet) per il controllo a distanza della conferenza tramite PC, 2 porte RS232 per il controllo a distanza tramite AMX o Crestron. 1 porta USB, 1 porta (S)VGA, 1 porta PS2 e 1 porta LPT1 per operazioni di service. 4 montanti per la connessione delle unità delegato con connettore RJ45 schermati a 8-pin, 2 montanti per la connessione delle unità interpreti con connettore RJ45 schermati a 8-pin. Display LCD per il controllo di tutte le funzioni. Uscita cuffia 3,5mm per il monitoraggio audio. Sistema di autodiagnostica dell'intero sistema. Trasmissione dati su unico cavo CAT5(e) STP. 3 unità rack 19".	4.800,00
71675621	PS 5500	alimentatore supplementare per CPU 5500 e SPL 5525. Switching da 21A. Protezione contro cortocircuiti, sovraccarichi e carichi zero (circuito aperto). 1 unità rack 19".	2.000,00

Modello	Descrizione	Listino €	
UNITA' DI ESPANSIONE			
71615051	EU 5500	Unità aggiuntiva per aggiungere 8 montanti all'unità centrale CPU 5500 per permettere il collegamento daisy-chain.	2.800,00
71615052	EU 5500 L	Unità aggiuntiva per aggiungere 4 montanti all'unità centrale CPU 5500 per permettere il collegamento a loop.	3.000,00
71615092	PRC 5500	Unità di combinazione sale per unire due sale conferenza diverse.	950,00
UNITA' DI CONVERSIONE AUDIO			
71615060	AIP 5500	Unità aggiuntiva per CPU 5500 con doppio ingresso audio analogico. 2 ingressi audio bilanciati e indipendenti. Sensibilità di ingresso regolabili tramite regolatori rotativi posti sul pannello frontal. Connettori XLR-3F. 2 interruttori On/Off con indicatore a LED per l'attivazione del canale. 1 unità rack 19".	535,00
71615070	AOP 5500	Unità aggiuntiva per CPU 5500 con doppia uscita audio analogica. 2 uscite audio bilanciate e indipendenti. Livelli di uscita audio regolabili internamente. Connettori XLR-3M. 2 selettori canale con Display LCD per la scelta del canale. 1 unità rack 19".	610,00
71615515	AOP 5500 9	Unità di Conversione audio digitale/analogica, 1 uscita audio analogica bilanciata per l'originale e connettore XLR-3M, 8 uscite audio analogiche bilanciate per le lingue tradotte e connettore XLR-3M. Attivazione a distanza di dispositivi di registrazione mediante apertura/chiusura di un contatto su connettore Phoenix. Alimentazione direttamente dall'unità centrale CPU 5500. 1 unità rack 19".	1.650,00
71615200	DIOP 5500	Unità uscita e ingresso audio digitale. 4 uscite audio digitali (mono, L=R) AES/EBU con connettori XLR-3 o SP/DIF con connettori ST. 2 ingressi audio digitali (stereo, 2 canali separati) AES/EBU con connettori XLR-3 o SP/DIF con connettori ST, 1 unità rack 19".	2.250,00
71615244	PIO 5500	Unità uscita e ingresso audio analogico programmabile. 4 uscite audio analogiche programmabili con connettori XLR-3. 4 ingressi audio analogici programmabili con connettori XLR-3, 2 unità rack 19".	2.750,00
UNITA' PRESIDENTE			
71675591	CML 5500 TGM 406 A	Unità Presidente digitale da incasso totalmente immune alle interferenze GSM, completa di microfono cardioide a collo di cigno fisso da 40 cm con anello luminoso rosso. Pulsante "priorità". Presa Bus digitale con connettore RJ45 schermato a 10-pin. Pannello in acciaio da 1,5mm di colore nero (dimensioni, colore e serigrafie personalizzabili su richiesta)	305,00
71675596	CML 5500 XLR A	Unità Presidente digitale da incasso totalmente immune alle interferenze GSM, completa di microfono cardioide a collo di cigno staccabile da 40 cm con anello luminoso rosso. Pulsante "priorità". Presa Bus digitale con connettore RJ45 schermato a 10-pin. Pannello in acciaio da 1,5mm di colore nero (dimensioni, colore e serigrafie personalizzabili su richiesta)	355,00
UNITA' DELEGATO			
71675590	DML 5500 TGM 406 A	Unità Delegato digitale da incasso totalmente immune alle interferenze GSM, completa di microfono cardioide a collo di cigno fisso da 40 cm con anello luminoso rosso. Presa Bus digitale con connettore RJ45 schermato a 10-pin. Pannello in acciaio da 1,5mm di colore nero (dimensioni, colore e serigrafie personalizzabili su richiesta)	225,00
71675595	DML 5500 XLR A	Unità Delegato digitale da incasso totalmente immune alle interferenze GSM, completa di microfono cardioide a collo di cigno staccabile da 40 cm con anello luminoso rosso. Presa Bus digitale con connettore RJ45 schermato a 10-pin. Pannello in acciaio da 1,5mm di colore nero (dimensioni, colore e serigrafie personalizzabili su richiesta)	275,00

Modello	Descrizione	Listino €	
UNITA' ALTOPARLANTE			
71675095	LS 5500	Unità Altoparlante da incasso. Permette ai partecipanti al meeting di poter ascoltare localmente la lingua originale. Volume regolabile internamente, funzione "Mute" automatica a microfono attivo. Presa Bus digitale con connettore RJ45 schermato a 8-pin. Dimensioni 100x100mm.	110,00
71675094	LS 5500 S	Unità Altoparlante da incasso per spazi ridotti. Permette ai partecipanti al meeting di poter ascoltare localmente la lingua originale. Volume regolabile internamente, funzione "Mute" automatica a microfono attivo. Presa Bus digitale con connettore RJ45 schermato a 8-pin. Dimensioni 135x50mm.	110,00
UNITA' SELETTORE CANALE			
71685151	ODCSA 5500	Unità Selettore Canale digitale da poltrona, connessione diretta a SPL 5525. Permette ai partecipanti al meeting di poter ascoltare fino a 60 lingue tradotte. Display OLED di facile lettura con indicazione canale tradotto e livello volume. 2 pulsanti "Up" e "Down" per la scelta del canale tradotto da ascoltare, 2 pulsanti "Up" e "Down" per controllo digitale del volume cuffia, uscita cuffia jack 3,5 mm. 2 Prese Bus digitali con connettore RJ45 schermato a 8-pin. Pannello in acciaio da 1,5mm di colore nero (dimensioni, colore e serigrafie personalizzabili su richiesta)	265,00
71685051	ODCSL 5500	Unità Selettore Canale digitale da incasso. Permette ai partecipanti al meeting di poter ascoltare fino a 60 lingue tradotte. Display OLED di facile lettura con indicazione canale tradotto e livello volume. 2 pulsanti "Up" e "Down" per la scelta del canale tradotto da ascoltare, 2 pulsanti "Up" e "Down" per controllo digitale del volume cuffia, uscita cuffia jack 3,5 mm. Presa Bus digitale con connettore RJ45 schermato a 8-pin. Pannello in acciaio da 1,5mm di colore nero (dimensioni, colore e serigrafie personalizzabili su richiesta)	180,00
UNITA' VOTAZIONE			
71675066	V5B 5500	Unità Votazione da incasso, connessione diretta a INT 5500. Permette ai partecipanti al meeting di poter esprimere il proprio voto. 5 pulsanti per votazione elettronica (SI, NO, ASTENUTO) e sondaggio (--, -, 0, +, ++), indicazione a LED di "vota ora". Lettore/programmatore di smart card. Presa Bus digitale con connettore RJ45 schermato a 8-pin. Pannello in acciaio da 1,5mm di colore nero (dimensioni, colore e serigrafie personalizzabili su richiesta)	270,00
71675068	V5P 5500	Unità Votazione da incasso, connessione diretta a INT 5500. Permette ai partecipanti al meeting di poter esprimere il proprio voto. 5 pulsanti per votazione elettronica (SI, NO, ASTENUTO) e sondaggio (--, -, 0, +, ++), indicazione a LED di "vota ora". Presa Bus digitale con connettore RJ45 schermato a 8-pin. Pannello in acciaio da 1,5mm di colore nero (dimensioni, colore e serigrafie personalizzabili su richiesta)	200,00
71675062	DLCD 5500	Unità Votazione da incasso, connessione diretta a INT 5500. Permette ai partecipanti al meeting di poter esprimere il proprio voto. 5 pulsanti per votazione elettronica (SI, NO, ASTENUTO) e sondaggio (--, -, 0, +, ++), indicazione a LED di "vota ora". Display LCD retroilluminato di facile lettura a 4 linee e 80 caratteri. Lettore/programmatore di smart card.	375,00
SMART CARD			
2000433	CC 5500	Smart card bianca	10,00

Modello		Descrizione	Listino €
UNITA' INTERPRETE			
71645044	ID 5500	Unità Interprete singola digitale (fino a 60 lingue) da incasso, semi-incasso e da appoggio. Predisposta per interpreti non vedenti. Completa di microfono cardiode a collo di cigno staccabile con anello luminoso rosso. Altoparlante integrato, uscita cuffia con regolazione rotativa del volume, dei toni alti e bassi. Uscita cuffia con connettore 3,5mm, ingresso microfonico con connettore 3,5mm, presa DIN-7pin per cuffia microfonica (headset). Display LCD grafico retroilluminato di grandi dimensioni per la visualizzazione di tutte le informazioni necessarie all'Interprete. Funzione "Relay" con 5 preselezioni, funzione "Autofloor", funzione "Mute", funzione "Messaggio", funzione "Slow Down". Chiamata intercom per la regia. 2 canali di uscita lingua tradotta (A e B). Chassis in metallo. Prese Bus digitale IN/OUT con connettori RJ45 schermati a 8-pin.	1.650,00
CUFFIE INTERPRETE			
0015433	TEL 10 3,5 360	Cuffia	125,00
71040151	TEL 151	Cuffia	22,00
UNITA' INTERCOM			
71675045	IHS 5500	Unità intercom digitale full-duplex da tavolo. Permettere la comunicazione fra il presidente, la regia e le interpreti. Display LCD, pulsanti per la selezione del canale di comunicazione, pulsante microfono. 2 cavi Bus digitale IN/OUT con connettori RJ45 schermati per la connessione all'interfaccia INT 5500. Colore beige. Dimensioni 220x70x85mm, peso 300g.	1.000,00
INTERFACCIA DIGITALE			
71675046	INT 5500	Unità interfaccia digitale per la connessione delle unità presidente/delegato. 4 ingressi per la connessione delle unità presidente/delegato con connettori RJ45 schermati a 10-pin. 4 uscite per la connessione delle unità altoparlante, delle unità selettore canale ODCSL 5500 e delle unità votazione con connettori RJ45 schermati a 8-pin. Monitoraggio a LED dello stato di "alimentazione", "sincronismo", "DSP", "errore IN", "errore OUT", "link IN" e "link OUT". Prese Bus digitale IN/OUT con connettori RJ45 schermati a 8-pin. Alimentazione direttamente dall'unità centrale CPU 5500 tramite Bus digitale. Chassis in metallo. Dimensioni 85x182x42mm, peso 950g.	750,00
71675035	SPL 5525	Unità splitter digitale 1:4 per la connessione fino a 80 unità Confidea a filo, Confidea ad incasso o ODCSA 5500. 4 uscite con connettori RJ45 schermati a 8-pin (max. 20 unità ogni linea). Prese Bus digitale IN/OUT con connettori RJ45 schermati a 8-pin. Alimentazione esterna 48Vdc tramite alimentatore PS 5500. Chassis in metallo. Dimensioni 85x173x43mm, peso 950g.	775,00
CAVI			
71674001	YPC 1	Cavo CAT 5(e) STP, AWG 24, intestato RJ45 8-pin, per la connessione delle unità Presidente, Delegato e Posto Interprete della serie TCS 2500 e per la connessione delle unità INT 5500, SPL 5525 e ID 5500 della serie TCS 5500, 1m.	12,00
71674002	YPC 2	Cavo CAT 5(e) STP, AWG 24, intestato RJ45 8-pin, per la connessione delle unità Presidente, Delegato e Posto Interprete della serie TCS 2500 e per la connessione delle unità INT 5500, SPL 5525 e ID 5500 della serie TCS 5500, 2m.	14,00
71674005	YPC 5	Cavo CAT 5(e) STP, AWG 24, intestato RJ45 8-pin, per la connessione delle unità Presidente, Delegato e Posto Interprete della serie TCS 2500 e per la connessione delle unità INT 5500, SPL 5525 e ID 5500 della serie TCS 5500, 5m.	20,00
71674010	YPC 10	Cavo CAT 5(e) STP, AWG 24, intestato RJ45 8-pin, per la connessione delle unità Presidente, Delegato e Posto Interprete della serie TCS 2500 e per la connessione delle unità INT 5500, SPL 5525 e ID 5500 della serie TCS 5500, 10m.	33,00

Modello		Descrizione	Listino €
71674020	YPC 20	Cavo CAT 5(e) STP, AWG 24, intestato RJ45 8-pin, per la connessione delle unità Presidente, Delegato e Posto Interprete della serie TCS 2500 e per la connessione delle unità INT 5500, SPL 5525 e ID 5500 della serie TCS 5500, 20m.	50,00
71675501	MCC5 1	Cavo microfonico intestato RJ45 10-pin, per la connessione delle unità DML e CML a INT 5500, 1m.	12,00
71675502	MCC5 2	Cavo microfonico intestato RJ45 10-pin, per la connessione delle unità DML e CML a INT 5500, 2m.	14,00
71675503	MCC5 3	Cavo microfonico intestato RJ45 10-pin, per la connessione delle unità DML e CML a INT 5500, 3m.	16,00
71675105	CSC5 0,5	Cavo CAT 5(e) STP, AWG 24, intestato RJ45 8-pin, per la connessione delle unità votazione, selettore lingua e altoparlante a INT 5500 o delle unità ODCSA 5500 a SPL 5500, 0.5m.	09,00
71675110	CSC5 1	Cavo CAT 5(e) STP, AWG 24, intestato RJ45 8-pin, per la connessione delle unità votazione, selettore lingua e altoparlante a INT 5500 o delle unità ODCSA 5500 a SPL 5500, 1m.	10,50
71675120	CSC5 2	Cavo CAT 5(e) STP, AWG 24, intestato RJ45 8-pin, per la connessione delle unità votazione, selettore lingua e altoparlante a INT 5500 o delle unità ODCSA 5500 a SPL 5500, 2m.	12,00
71675130	CSC5 3	Cavo CAT 5(e) STP, AWG 24, intestato RJ45 8-pin, per la connessione delle unità votazione, selettore lingua e altoparlante a INT 5500 o delle unità ODCSA 5500 a SPL 5500, 3m.	13,50
71675150	CSC5 5	Cavo CAT 5(e) STP, AWG 24, intestato RJ45 8-pin, per la connessione delle unità votazione, selettore lingua e altoparlante a INT 5500 o delle unità ODCSA 5500 a SPL 5500, 5m.	21,00

SOFTWARE DI GESTIONE

71959111	S MM	Software per l'abilitazione al controllo delle unità microfoniche da un PC (Master) con creazione di disegni sinottici (obbligatorio con gestione da PC).	1.000,00
71959112	S DM	Licenza software per l'abilitazione al controllo delle unità microfoniche attraverso una lista nominativa.	1.320,00
71959120	S V	Licenza software per l'abilitazione alla gestione di agende e votazioni elettroniche senza smart card, sia segrete che palesi.	1.400,00
71959121	S VB	Licenza software per l'abilitazione alla gestione di agende e votazioni elettroniche con smart card, sia segrete che palesi.	1.900,00
71959122	S VD	Licenza software per un PC per l'abilitazione alla visualizzazione dei risultati delle votazioni elettroniche tramite videoproiettore, monitor LCD o plasma.	1.050,00
71959123	S MULTI DIS	Licenza software per 5 PCs per l'abilitazione alla visualizzazione dei risultati delle votazioni elettroniche tramite videoproiettore, monitor LCD o plasma.	800,00
71959140	S MULTI CTRL	Licenza software per l'abilitazione al controllo delle unità microfoniche da un secondo PC (Slave) con creazione di disegni sinottici.	800,00
71959131	S IM	Licenza software per l'abilitazione alla gestione del sistema di traduzione simultanea con controllo di tutte le postazioni cabina.	1.350,00

LICENZE PER PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE

71959104	S SO	Licenza software per l'abilitazione della porta RS232 dell'Unità Centrale CPU 5500 al controllo tramite AMX o Crestron	500,00
71959150	S API	Licenza software per l'abilitazione della CPU 5500 al controllo tramite software custom (Application Programming Interface)	1.760,00

Modello	Descrizione	Listino €	
SOFTWARE DI REGISTRAZIONE			
71981004	TReX	Software di registrazione di 2 canali audio (max. 20 canali con licenze aggiuntive). Funzione monitoraggio in tempo reale, funzione marker (inizio conferenza, inizio intervento, fine intervento, fine conferenza). Funzione PLAY, STOP e PAUSA. Regolazione della sensibilità d'ingresso, limitatore/compressore.	1.195,00
71981006	TReX Multi Channel	Software di registrazione per 8 canali audio. Funzione monitoraggio in tempo reale, funzione marker (inizio conferenza, inizio intervento, fine intervento, fine conferenza). Funzione PLAY, STOP e PAUSA. Regolazione della sensibilità d'ingresso, limitatore/compressore.	2.980,00
71981002	TReX Transcription	Software per la trascrizione delle registrazioni audio realizzate con TReX, pedale incluso	725,00

TRADUZIONE SIMULTANEA DIGITALE - ALADDIN -

MODULATORI

71980211	ALADDIN T8	Modulatore digitale a 8 canali. Display per le impostazioni dei canali. Funziona con i radiatori digitale Aladdin RAD25. 2u rack 19". Alimentazione 220Vac	4.250,00
71980212	ALADDIN T16	Modulatore digitale a 16 canali. Display per le impostazioni dei canali. Funziona con i radiatori digitale Aladdin RAD25. 2u rack 19". Alimentazione 220Vac	4.950,00

RADIATORI

71980221	ALADDIN RAD25	Radiatore digitale ad alta potenza. Potenza 25W. Accensione e spegnimento automatici. Indicazione di irradiazione attiva. Funziona con modulatore infrarosso Alladin T8. Alimentazione 220Vac. Colore nero.	3.450,00
----------	---------------	---	-----------------

RICEVITORI

71980202	ALADDIN R8	Ricevitore digitale. 8 canali selezionabili. Ricevitore leggero pratico e maneggevole ottimo per un uso prolungato. Elevata affidabilità in ricezione. Lo squelch integrato assicura un buon ascolto in tutte le condizioni. Fornito senza accumulatori ricaricabili.	210,00
71980204	ALADDIN R32	Ricevitore digitale. 32 canali selezionabili. Ricevitore leggero pratico e maneggevole ottimo per un uso prolungato. Elevata affidabilità in ricezione. Lo squelch integrato assicura un buon ascolto in tutte le condizioni. Fornito senza accumulatori ricaricabili.	240,00
71980233	ALADDIN BP	Accumulatore ricaricabile NiMh per Aladdin R8 o R32.	22,00

TRAVEL KIT

71980232	ALADDIN CHC60	Valigia di trasporto e ricarica per 60 ricevitori Aladdin R8 o R32	1.950,00
----------	---------------	--	-----------------