



Matrice audio

Il **MIMO54** è uno zone matrix mixer estremamente versatile ed intuitivo dotato di 4 ingressi stereo (due dei quali accettano ingressi MIC/LINE, e gli altri due segnali di linea), 4 zone mono in uscita, con equalizzatore a due bande. Un quinto ingresso MIC/LINE è disponibile con le funzioni espressamente dedicate agli impianti di emergenza e di sicurezza: talkover con priorità su tutti i segnali di ingresso, priorità assoluta su tutte le zone in caso di chiusura di un contatto dedicato, con esclusione di eventuali controlli di volume locali, etc...



MIMO 54

Matrice audio 5 ingressi, 4 uscite a zone

Caratteristiche tecniche: Ingressi 2 Mic/Line + 2 Line + 1 supplementare - Sensibilità nominale (*) / Impedenza d'ingresso MIC BIL -50(-20)dBV/>2kΩ, LINE (1-2-5) -10dBV/2kΩ, LINE (3-4) -10dBV/50kΩ - Uscite - Zone: 4 indipendenti - Livello di uscita / Carico minimo: USCITE BIL 0(+6)dBV*/600Ω1(2)V CUFFIA 200mW/200Ω THD 1% - Controllo remoto: Uno per ogni zona di tipo analogico - Risposta in frequenza: LINE 5Hz-40kHz -3dB, MIC BIL 5Hz-37kHz -3dB - Distorsione armonica: LINE <0.08%, MIC BIL <0.1% -C MRR : MIC >70dB@1kHz - Rapporto Segnale / Rumore: LINE>110dB, MIC BIL >100dB - Controlli di tono: BASSI 100Hz ±15dB, ACUTI 10kHz ±15dB - Talkover: TEMPO 1 / 2 / 3 sec (*), ATTENUAZIONE -20 /-30 / -80 dB (*) - Alimentazione Phantom: +18VDC - Alimentazione Rete: 90-264VCA 47-63Hz - Consumo: 29VA - Dimensioni: Pannello 482.6x44mm , Profondità: 195mm - Peso 2.7kg



WPVOL-SR

Remote Control, cavo CAT 5 per MIMO 54 con selettore sorgente e controllo volume

WPVOL

Remote Control, cavo CAT 5 per MIMO 54 con controllo volume

Prezzo di listino iva Esclusa.

Ecler	MIMO 54	720,00	Matrice audio 5 ingressi, 4 uscite a zone.
Ecler	WPVOL	56,00	Remote Control cavo CAT 5 per MIMO 54 con controllo volume
Ecler	WPVOL-SR	66,00	Remote Control cavo CAT 5 per MIMO 54 con selettore sorgente e controllo volume

Cordiali saluti


Gian Carlo Profeti