

SISTEMA VIA RADIO PER VISITE GUIDATE

Grazie ad una decennale esperienza nel settore delle visite guidate, siamo in grado di offrire le migliori soluzioni garantite dalla qualità del marchio Sennheiser.

Ogni esigenza riguardante la visita guidata, sia essa individuale, di gruppo o accompagnata, viene soddisfatta grazie ad una scelta di prodotti e tecnologie veramente ampia. Questo particolare settore permette ad Exhibo di formulare proposte mirate su misura per ogni cliente.



Tour Guide 2020 D è il primo sistema professionale digitale wireless per visite guidate e traduzione simultanea, lavora in banda libera ISM che per l'Europa è 863-865 MHz. Il sistema è composto da tre diversi tipi di trasmettitori e dal ricevitore con cuffia integrata HDE 2020-D. Completa il set la valigia di ricarica EZL 2020-20L e l'unità di ricarica da incasso L 2021-40.



SK 2020-D - Trasmettitore Digitale da tasca a 6 canali

Trasmettitore digitale da tasca che, abbinato con un microfono a clip o headset, garantisce completa libertà di movimento. Dal display in dotazione è possibile controllare la selezione di uno dei 6 canali di trasmissione in banda ISM (863-865 MHz), lo stato della carica della batteria, i livelli del microfono e del segnale in ingresso e, tramite i led, di controllare: il peak del segnale, le modalità "Lock" e "Mute" e il segnale di batteria scarica. La ricarica avviene inserendo direttamente il trasmettitore nell'apposito alloggiamento della valigia EZL 2020-20L.


Fornito completo di accumulatore ricaricabile BA 2015.



SKM 2020-D - Trasmettitore Digitale a mano a 6 canali

Trasmettitore digitale a mano con capsula dinamica-cardioide che garantisce completa libertà di movimento. Dal display in dotazione è possibile controllare la selezione di uno dei 6 canali di trasmissione in banda ISM (863-865 MHz), lo stato della carica della batteria, il livello della sensibilità della capsula e, tramite i led, di controllare: il peak del segnale, le modalità "Lock" e "Mute" e il segnale di batteria scarica. La ricarica avviene estraendo l'accumulatore ricaricabile BA 2015 dal trasmettitore e inserendolo nell'apposito alloggiamento della valigia EZL 2020-20L.

Fornito completo di accumulatore ricaricabile BA 2015.



SR 2020-D - Trasmettitore Digitale fisso a 8 canali

Trasmettitore digitale studiato per applicazioni fisse con due banchi di frequenza selezionabili da menu; il primo con 6 frequenze, il secondo con 8. La selezione del banco di frequenza preferito, la frequenza di trasmissione in banda ISM (863-865 MHz) e il livello della sensibilità dell'ingresso audio (Microfonico o Linea) avviene tramite il menu del display.

Fornisce alimentazione Phantom 48V per poter alimentare anche i microfoni a condensatore come, ad esempio, i colli di cigno della Serie ME. I ricevitori HDE 2020-D possono essere utilizzati con entrambi i banchi di frequenza, infatti, attraverso la nuova unità di ricarica L 2021-40 si potrà selezionare nel ricevitore il banco desiderato.

Dimensioni 212x145x38 mm, peso 1,1 kg.

Fornito completo di antenna, alimentatore e adattatore rack 19".



HDE 2020-D - Ricevitore Digitale Sottonto

Ricevitore con cuffia incorporata con due banchi di frequenza, il primo da 6 canali e il secondo da 8, tutti in banda ISM (863-865 MHz). Accensione e spegnimento automatici, controllo del volume di ricezione e display che visualizza: stato di carica delle batterie, qualità del segnale e livello di volume di ricezione impostato. Autonomia 8h.

Dimensioni 245x125x201 mm, peso 70 g.



EK 2020-D - Ricevitore Digitale da tasca

Ricevitore da tasca con due banchi di frequenza, il primo da 6 canali e il secondo da 8, tutti in banda ISM (863-865 MHz). Spegnimento automatico in assenza di cuffia o della portante RF del trasmettitore, controllo del volume di ricezione e display che visualizza: stato di carica delle batterie, qualità del segnale e livello di volume di ricezione impostato. Presa cuffia con connettore Jack 3,5mm. Autonomia 16h.

Dimensioni 96x61x24 mm, peso 74 g.



HSP 4-EW - Microfono headset a condensatore, cardioide, colore nero

ME 3-EW - Microfono da testa cardioide (headset)



ME 4 - Microfono a clip cardioide



MKE 40 EW - Microfono lavalier cardioide. Colore nero



GP 03 - Cuffia dinamica stereo "Clip-on"

Cuffia dinamica stereo a clip, risposta in frequenza 30Hz-20kHz, connettore Jack 3,5mm, impedenza 320hm, peso 30g.



GP 03-M - Cuffia dinamica stereo "Clip-on"

Cuffia dinamica monopadiglione a clip, risposta in frequenza 30Hz-20kHz, connettore Jack 3,5mm, impedenza 320hm, peso 30g.

GP 30 - Cuffia dinamica stereo

Cuffia dinamica stereo, risposta in frequenza 30Hz-20kHz, impedenza 320hm, peso 65g



HD 1029 - Cuffia dinamica mono

Cuffia dinamica mono, risposta in frequenza 20Hz-20kHz, impedenza 600hm, peso 50g

HD 410D - Cuffia dinamica mono

Cuffia dinamica mono con padiglioni rigidi, risposta in frequenza 50Hz-15kHz, impedenza 2000hm, peso 85g



EZL 2020-20L - Valigia di Ricarica

Valigia di ricarica studiata per applicazioni mobili. Ricarica fino a 02 trasmettitori SK 2020-D o SKM 2020-D e 20 ricevitori HDE 2020-D o EK 2020-D in circa tre ore, funzione "COPY" per copiare istantaneamente su tutti i ricevitori inseriti negli appositi alloggi lo stesso canale di ricezione, rendendoli immediatamente operativi ed evitando problemi di selezione per i visitatori.

Dimensioni 600x270x380 mm, peso 8,3 kg.



L 2020-10 - Unità di Ricarica

Unità di ricarica studiata per installazioni fisse. Può essere installata a rack 19", incassata a parete o nel tavolo. Ricarica fino a 10 ricevitori HDE 2020-D o EK 2020-D in circa tre ore. Alimentazione passante per collegare in cascata più L 2020-10. Alimentazione 110-230 Vac / 50-60Hz. 3U rack 19"



L 2021-40 - Unità di Ricarica

Unità di ricarica studiata per installazioni fisse. Può essere installata a rack 19", incassata a parete o nel tavolo. Ricarica fino a 40 ricevitori HDE 2020-D o EK 2020-D in circa tre ore, funzione "COPY" per copiare istantaneamente su tutti i ricevitori inseriti negli appositi alloggi lo stesso canale di ricezione, rendendoli immediatamente operativi ed evitando problemi di selezione per i visitatori. Si possono collegare fino a 125 unità L 2021-40 in cascata fra loro, per un totale di 5.000 ricevitori e il collegamento ad un PC permette di selezionare nei ricevitori il banco di frequenze desiderato.

Fornito completo di CD ROM con software di gestione CC 2021 per il controllo e monitoraggio dei ricevitori.

Alimentazione 100-240 Vac / 50-60Hz. Dimensioni 482x399x171 mm / 9U rack 19", peso 8,9 kg.



AC 3 - Combiner per utilizzare fino a 4 trasmettitori SR 2020D con una sola antenna (alimentatore NT 3-1 da ordinare separatamente)



BA 2015 - Accumulatore ricaricabile



CL 2 - Cavo per collegare un microfono dinamico della serie Evolution al trasmettitore SK 2020-D



GZR 2020 - Trolley per il trasporto della valigia EZL 2020-20L. Dimensioni 470x980x50, peso 795 g. colore nero



LA 2 - Adattatore per ricaricare i trasmettitori SKM della serie G3 direttamente attraverso l'unità L 2015 o EZL 2020-20L



NT 3-1 - Alimentatore per 3 barre di ricarica L 2015 o per combiner AC 3

SD34672 - padiglioni spugna per HDI 1019, HDI 1029, HDE 1030, TC 2-26 e HDE 2020-D

SD37080 - padiglioni in gomma siliconica per HDI 1019, HDI 1029, HDE 1030, TC 2-26 e HDE 2020D. Colore nero

SD40949 - padiglioni in gomma siliconica per HDI 1019, HDI 1029, HDE 1030, TC 2-26 e HDE 2020D. Colore trasparente

Sistema Tour Guide EK 1038



Sistema professionale per le vostre visite guidate. Fornisci ai tuoi visitatori un ricevitore professionale Tour Guide! Il ricevitore da tasca EK 1038 è la scelta ideale per visite guidate di città, di fabbriche e di mostre consentendo al vostro gruppo di ricevere un'informazione audio completa. La concezione modulare permette di configurare il sistema Tour Guide a seconda delle esigenze specifiche.

SK 100 G3 - Trasmettitore da tasca serie 100 frequenza "E". (BA 2015 da ordinare separatamente)

SK 500 G3 - Trasmettitore da tasca serie 500 frequenza "E". (BA 2015 da ordinare separatamente)



SKM 100-835 G3 - Trasmittitore a mano con capsula dinamica cardioide serie 100 frequenza "E". (BA 2015 da ordinare separatamente)

SKM 100-865 G3 - Trasmittitore a mano con capsula a condensatore supercardioide serie 100 frequenza "E". (BA 2015 da ordinare separatamente)

SKM 500-935 G3 - Trasmittitore a mano con capsula dinamica cardioide serie 500 frequenza "E". (BA 2015 da ordinare separatamente)

SKM 500-965 G3 - Trasmittitore a mano con capsula a condensatore supercardioide serie 500 frequenza "E". (BA 2015 da ordinare separatamente)



EK 1038 - Ricevitore da Tasca

Ricevitore da tasca in robusto contenitore metallico. Fino a 16 canali (il numero dei canali utilizzabili dipende dalle leggi locali). Larga banda in UHF. Può essere usato con una qualsiasi cuffia Sennheiser dotata di jack 3,5 mm. Autonomia di circa 6 ore per uso continuo.

Fornito completo di accumulatore ricaricabile BA 2015.



HSP 4-EW - Microfono headset a condensatore, cardioide, colore nero



ME 3-EW - Microfono da testa cardioide (headset)



ME 4 - Microfono a clip cardioide



MKE 40 EW - Microfono lavalier cardioide. Colore nero



GP 03 - Cuffia dinamica stereo "Clip-on"

Cuffia dinamica stereo a clip, risposta in frequenza 30Hz-20kHz, connettore Jack 3,5mm, impedenza 320hm, peso 30g.



GP 03-M - Cuffia dinamica stereo "Clip-on"

Cuffia dinamica monopadiglione a clip, risposta in frequenza 30Hz-20kHz, connettore Jack 3,5mm, impedenza 320hm, peso 30g.



GP 30 - Cuffia dinamica stereo

Cuffia dinamica stereo, risposta in frequenza 30Hz-20kHz, impedenza 320hm, peso 65g

HD 1029 - Cuffia dinamica mono

Cuffia dinamica mono, risposta in frequenza 20Hz-20kHz, impedenza 600hm, peso 50g

HD 410D - Cuffia dinamica mono

Cuffia dinamica mono con padiglioni rigidi, risposta in frequenza 50Hz-15kHz, impedenza 2000hm, peso 85g



L 1038-10 - Unità di Ricarica

Unità di ricarica studiata per installazioni fisse. Può essere installata a rack 19", incassata a parete o nel tavolo. Ricarica fino a 10 ricevitori EK 1038. Alimentazione passante per collegare in cascata più L 1038-10. Alimentazione 110-230 Vac / 50-60Hz. 3U rack 19"



L 2015 - Unità di Ricarica

Unità di ricarica per ricaricare due ricevitori EK 1038. I ricevitori vengono spenti automaticamente inserendoli nel ricaricatore. È possibile collegare in cascata fino a tre unità L 2015 per ricaricare 6 EK 1038.



BA 2015 - Accumulatore ricaricabile



LA 2 - Adattatore per ricaricare i trasmettitori SKM della serie G3 direttamente attraverso l'unità L 2015 o EZL 2020-20L



NT 1-1 EU - Alimentatore rete per L 2015



NT 3-1 EU - Alimentatore per 3 barre di ricarica L 2015 o per combiner AC 3